

Тройна филтрираща система R BU100WG

Triple R онлайн / байпас система за филтриране на масло

Номер(а) на артикул(и): BU100WG / TR-19550

- Байпасна филтрация, монтаж при съществуващо налягане.
- Монтаж в приложения с максимално налягане от 315 бара.
- Идеален за машини за шприцване, мобилна хидравлика и агрегати.



ОПИСАНИЕ

BU100WG за пречистване на вода с гликол се свързва към системата като байпас, използвайки наличното налягане до 315 бара. Системата ефективно филтрира всички замърсяващи частици, влага и продукти от окислението (смоли), които обикновено е невъзможно да се отстранят със стандартни филтри. Може да се комбинира с филтърните елементи WG100 и DWG100.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типова система	Байпас, стационарен / стенен монтаж	Течност	Воден гликол
За обеми масло до	600L	Размери	23 x 32
Тегло	6,5	Материал на корпуса на филтъра	Алуминий (обработен)
Уплътнителен материал	NBR	Вход / Изход	1/4 "x 3/8"
Макс. входно налягане	315	Минимално входно налягане	10
Предпазният клапан се отваря при	6	Брой филтърни елементи	1
Макс. вискозитет	180 при 40°C	Състояние на Поток	2
Страна на произход	Япония	HS код	84212980
Какво има в кутията	Пакетът включва първи (комплект) елемент(и), монтажна скоба и манометър		

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПЦИИ

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ



Element	Филтрация / функция	Чл.	ОПЦИИ
Triple R WG100 Елемент на филтъра	10 µm абсолютни β10 = 1000	номер артикул EL10012	
Triple R DWG100 Филтърен елемент	7 µm абсолютни β7 = 1000	номер артикул EL10017	

Няма намерени свързани опции.

ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейски вносител и дистрибутор - Инженеринг - Монтаж - Техническа поддръжка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

