Тройна R OSCA CS SS 305 2R 400V филтърна система

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R офлайн / байпас система за филтриране на масло

Номер(а) на артикул(и): HFU 2305 400V / OSCA CS SS 305 2R 3OS

- Оборудван със собствена помпа, за 24/7/365 офлайн употреба
- Монтаж върху резервоари или системи без налягане
- Дизайн, много подходящ за стационарен монтаж или въртене
- Предлагат се също: Морски/офшорни, Гориво, ATEX, Смазочна система, Сензори за течности и Дистанционна връзка
- Проектирано и произведено от TRIS BV

Triple R TRIS

ОПИСАНИЕ

Филтърните системи от серията OSCA 305 2R са разработени за пречистване, изсушаване и кондициониране на хидравлично масло, смазочно масло и други течности, използвани в турбини, компресори и хидравлични преси. Тази офлайн система разполага със собствена комбинация от мотор-помпа, което я прави идеална за почти всички офлайн приложения. Тя е проектирана за работа 24/7/365 и ще поддържа проактивно свързаната машина или задвижване и ще я предпазва от престой. Производителност: С едно преминаване тази система ефективно премахва всички частици, химически замърсители, влага и продукти от окисление (смоли) и замърсявания. Тя елиминира замърсяванията в течности, които не се отстраняват или не се отстраняват ефективно от стандартните филтри, причинявайки замърсяване на системата ви. В комбинация с филтърен елемент M300 или D300 H114 може да се постигне ниво на чистота NAS 4 | ISO 15/13/10 или по-добро. Универсална: Серията OSCA CS SS се предлага в различни конфигурации. Мобилни или стационарни, с нагревател, охладител, честотни преобразуватели и/или [дистанционни] системи за наблюдение на състоянието.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типова система	Офлайн, стационарен или мобилен	**Течност**	Хидравлично масло, Смазочно масло, Моторно масло, Турбинно масло, Друго
За обеми масло до	15 000+ литра (ISO (зависи от VG)	**Размери**	~150 x 61 x 160
Тегло	185	**Материал на корпуса на филтъра**	стомана
Уплътнителен материал	NBR	**Вход / Изход**	28L" x 28L"
Макс. входно налягане	0, самозасмукващ	**Предпазният клапан се отваря при**	6
Брой филтърни елементи	10	**Макс. вискозитет**	180 при 40°C
Волтаж	400V	**Капацитет на помпата**	~ 80

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Страна на произход	Холандия	**HS код**	84212980
Какво има в кутията	Пакетът съдържа първия (набор) елемент(и)		

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПЦИИ

Element	Филтрация / функция	Чл.
Triple R D300 H114 Филтърен елемент	4 µm абсолютни | ß4 = 1000	номер артикул EL30001
Triple R M300 H114 Филтърен елемент	3 µm абсолютни | ß3 = 1000	номер артикул EL30004
Triple R E300 H114 Филтърен елемент	5 µm абсолютни | ß5 = 1000	номер артикул EL30003
Triple R X300 H114 Филтърен елемент	10 µm абсолютни | ß10 = 1000	номер артикул EL30006

ОПЦИИ

- MPFILTRI ICM 2.0

ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Европейски вносител и дистрибутор - Инженеринг - Монтаж - Техническа поддръжка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ