

Тройна R OSCA CS SS 306 1R 230V филтърна система

Triple R онлайн / байпас система за филтриране на масло

Номер(а) на артикул(и): HFU1306 230V / OSCA CS SS 306 1R 10S

- Оборудван със собствена помпа, за 24/7/365 онлайн употреба
- Монтаж върху резервоари или системи без налягане
- Дизайн, много подходящ за стационарен монтаж или въртене
- Предлагат се също: Морски/офшорни, Гориво, АTEX, Смазочна система, Сензори за течности и Дистанционна връзка
- Проектирано и произведено от TRIS BV



ОПИСАНИЕ

Филтърните системи от серия OSCA 306 са разработени за пречистване, изсушаване и кондициониране на хидравлично масло, смазочно масло и други течности, използвани в турбини, компресори и хидравлични преси. Тази онлайн система разполага със собствена комбинация от мотор-помпа. Това я прави идеална за почти всички онлайн приложения. Тя е проектирана за работа 24/7/365 и проактивно ще поддържа свързаната машина или задвижване и ще я предпазва от престой. Производителност: Тази система ефективно премахва всички частици, химически замърсители, влага и продукти от окисление (смоли) с едно преминаване. Тя елиминира замърсяванията в течности, които не се отстраняват или не се отстраняват ефективно от стандартните филтри, причинявайки замърсяване на системата ви. В комбинация с филтърен елемент M300 или D300 H80 може да се постигне ниво на чистота NAS 4 | ISO 15/13/10 или по-добро. Универсална: Серията OSCA CS SS се предлага в различни конфигурации. Мобилни или стационарни, с нагревател, охладител, честотни преобразуватели и/или [дистанционни] системи за наблюдение на състоянието.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типова система	Онлайн, стационарен или мобилен	Течност	Хидравлично масло, Смазочно масло, Моторно масло, Турбинно масло, Друго
За обеми масло до	15 000+ литра (ISO (зависи от VG)	Размери	~100 x 61 x 160
Тегло	95	Материал на корпуса на филтъра	стомана
Уплътнителен материал	NBR	Вход / Изход	28L" x 28L"
Макс. входно налягане	0, самозасмукващ	Предпазният клапан се отваря при	6
Брой филтърни елементи	6	Макс. вискозитет	180 при 40°C
Волтаж	230V	Капацитет на помпата	~ 35

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ



Страна на произход	Холандия	HS код	84212980
Спецификации на двигателя	230V 1-фазен 0.75 kW	Какво има в кутията	Пакетът съдържа първия (набор) елемент(и)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПЦИИ

Element	Филтрация / функция	Чл.	ОПЦИИ
Triple R E300 H80 Филтърен елемент	5 µm абсолютни β5 = 1000	номер артикул EL30009	
Triple R M300 H80 Филтърен елемент	3 µm абсолютни β3 = 1000	номер артикул EL30025	
Triple R X300 H80 Филтърен елемент	10 µm абсолютни β10 = 1000	номер артикул EL30019	

- MPFILTRI ICM 2.0
- Комплект за свързване SS305/SS306 2 2 x m
- Комплект за свързване SS305/SS306 2 3 x m

ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейски вносител и дистрибутор - Инженеринг - Монтаж - Техническа поддръжка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

