Тройна R OSCA LS 306 1R 230V филтърна система

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R офлайн / байпас система за филтриране на масло

Номер(а) на артикул(и): OSCA LS 306 1R 1OS

- Оборудван със собствена помпа, за 24/7/365 офлайн употреба
- Монтаж върху резервоари или системи без налягане
- Дизайн, много подходящ за стационарен монтаж или въртене
- Вградена тава за капки и резервоар за събиране.
- Напълно автоматичен благодарение на технологията за измерване на натоварването от TRIS BV
- Предлагат се също: Морски/офшорни, Гориво, ATEX, Смазочна система, Сензори за течности и Дистанционна връзка
- Проектирано и произведено от TRIS BV

Triple R TRIS

ОПИСАНИЕ

Филтърните системи от серията OSCA LS 306 са разработени от TRIS за пречистване, изсушаване и кондициониране на хидравлично масло, смазочно масло и други течности, използвани в турбини, компресори и хидравлични преси. Тази офлайн система разполага със собствена комбинация от мотор-помпа. Системата е напълно автоматична и регулира оптималното налягане върху филтърните елементи; тя е plug and play. Това я прави изключително подходяща за почти всички офлайн приложения. Тя е разработена за работа 24/7/365 и проактивно ще поддържа свързаната машина или задвижване и ще ги предпазва от престой. Производителност: Тази система ефективно премахва всички частици, химически замърсители, влага и продукти от окисление (смоли) с едно преминаване. Тя елиминира замърсяванията във течности, които не се отстраняват или не се отстраняват ефективно от стандартните филтри, причинявайки замърсяване на вашата система. В комбинация с филтърен елемент M300 или D300 H80 може да се постигне ниво на чистота NAS 4 | ISO 15/13/10 или по-високо. Универсална: Серията OSCA LS се предлага в различни конфигурации. Мобилни или стационарни, с нагревател, охладител, честотни преобразуватели и/или системи за [дистанционно] наблюдение на състоянието.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типова система	Офлайн, стационарен	**Течност**	Хидравлично масло, Смазочно масло, Моторно масло, Турбинно масло, Друго
За обеми масло до	8000 л (ISO (зависи от VG)	**Размери**	~80x160
Тегло	185	**Материал на корпуса на филтъра**	стомана
Уплътнителен материал	NBR	**Вход / Изход**	28L" x 28L"
Макс. входно налягане	0, самозасмукващ	**Предпазният клапан се отваря при**	6
Брой филтърни елементи	5	**Макс. вискозитет**	460 при 40°C

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Волтаж	230V	**Капацитет на помпата**	~ 35
Страна на произход	Холандия	**HS код**	84212980
Спецификации на двигателя	230V 1-фазен 1.1 kW	**Какво има в кутията**	Пакетът съдържа първия (набор) елемент(и)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПЦИИ

Element	Филтрация / функция	Чл.
Triple R E300 H80 Филтърен елемент	5 µm абсолютни | ß5 = 1000	номер артикул EL30009
Triple R M300 H80 Филтърен елемент	3 µm абсолютни | ß3 = 1000	номер артикул EL30025
Triple R X300 H80 Филтърен елемент	10 µm абсолютни | ß10 = 1000	номер артикул EL30019

ОПЦИИ

- MPFILTRI ICM 2.0
- Комплект за свързване SS305/SS306 2 2 x m
- Комплект за свързване SS305/SS306 2 3 x m

ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Европейски вносител и дистрибутор - Инженеринг - Монтаж - Техническа поддръжка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ