

Тройна R OSCA LS 306 2R 400V филтърна система



Triple R онлайн / байпас система за филтриране на масло

Номер(а) на артикул(и): OSCA LS 306 2R 30S

- Оборудван със собствена помпа, за 24/7/365 онлайн употреба
- Монтаж върху резервоари или системи без налягане
- Дизайн, много подходящ за стационарен монтаж или въртене
- Вградена тава за капки и резервоар за събиране
- Напълно автоматичен благодарение на технологията за измерване на натоварването от TRIS BV
- Предлагат се също: Морски/офшорни, Гориво, ATEX, Смазочна система, Сензори за течности и Дистанционна връзка
- Проектирано и произведено от TRIS BV



ОПИСАНИЕ

Филтърните системи от серията OSCA LS 306 са разработени от TRIS за пречистване, изсушаване и кондициониране на хидравлично масло, смазочно масло и други течности, използвани в турбини, компресори и хидравлични преси. Тази онлайн система разполага със собствена комбинация от мотор-помпа. Системата е напълно автоматична и регулира оптималното налягане върху филтърните елементи; тя е plug and play. Това я прави изключително подходяща за почти всички онлайн приложения. Тя е разработена за работа 24/7/365 и проактивно ще поддържа свързаната машина или задвижване и ще ги предпазва от престой. Производителност: Тази система ефективно премахва всички частици, химически замърсители, влага и продукти от окисление (смоли) с едно преминаване. Тя елиминира замърсяванията във течности, които не се отстраняват или не се отстраняват ефективно от стандартните филтри, причинявайки замърсяване на вашата система. В комбинация с филтърен елемент M300 или D300 H80 може да се постигне ниво на чистота NAS 4 | ISO 15/13/10 или по-високо. Универсална: Серията OSCA LS се предлага в различни конфигурации. Мобилни или стационарни, с нагревател, охладител, честотни преобразуватели и/или системи за [дистанционно] наблюдение на състоянието.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типова система	Онлайн, стационарен	Течност	Хидравлично масло, Смазочно масло, Моторно масло, Турбинно масло, Друго
За обеми масло до	15 000+ литра (ISO (зависи от VG)	Размери	~80x160
Тегло	258	Материал на корпуса на филтъра	стомана
Уплътнителен материал	NBR	Вход / Изход	35L" x 28L"
Макс. входно налягане	0, самозасмукващ	Предпазният клапан се отваря при	6
Брой филтърни елементи	12	Макс. вискозитет	460 при 40°C

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ



Волтаж	400V	Капацитет на помпата	~ 80
Страна на произход	Холандия	HS код	84212980
Спецификации на двигателя	400V 3-фазен 1.1 kW	Какво има в кутията	Пакетът съдържа първия (набор) елемент(и)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПЦИИ

Element	Филтрация / функция	Чл.	ОПЦИИ
Triple R E300 H80 Филтърен елемент	5 µm абсолютни β5 = 1000	номер артикул EL30009	
Triple R M300 H80 Филтърен елемент	3 µm абсолютни β3 = 1000	номер артикул EL30025	
Triple R X300 H80 Филтърен елемент	10 µm абсолютни β10 = 1000	номер артикул EL30019	
			• MPFILTRI ICM 2.0

ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейски вносител и дистрибутор - Инженеринг - Монтаж - Техническа поддръжка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

