Тройна R OSCA SU 103 2R 400V филтърна система

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R офлайн / байпас система за филтриране на масло

Номер(а) на артикул(и): OSCA SU 103 2R 3OS

- Корпуси на филтри от неръждаема стомана
- Оборудван със собствена помпа, за 24/7/365 офлайн употреба
- Монтаж върху резервоари или системи без налягане
- Предлагат се също: Морски/офшорни, Гориво, ATEX, Смазочна система, Сензори за течности и Дистанционна връзка

Triple R TRIS

ОПИСАНИЕ

Филтърните системи от серията OSCA 103 2R са разработени за пречистване, изсушаване и кондициониране на хидравлично масло, смазочно масло и други течности, използвани в турбини, компресори и хидравлични преси. Тази офлайн система разполага със собствена комбинация от мотор-помпа, което я прави идеална за почти всички офлайн приложения. Тя е проектирана за работа 24/7/365 и ще поддържа проактивно свързаната машина или задвижване и ще я предпазва от престой. Производителност: С едно преминаване тази система ефективно премахва всички частици, химически замърсители, влага и продукти от окисление (смоли) и замърсявания. Тя елиминира замърсяванията в течности, които не се отстраняват или не се отстраняват ефективно от стандартните филтри, причинявайки замърсяване на системата ви. В комбинация с филтърен елемент M100 или D100 H114 може да се постигне ниво на чистота NAS 4 | ISO 15/13/10 или по-добро. Универсална: Серията OSCA SU се предлага в различни конфигурации. Мобилни или стационарни, с нагревател, охладител, честотни преобразуватели и/или [дистанционни] системи за наблюдение на състоянието.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типова система	Офлайн, стационарен или мобилен	**Течност**	Хидравлично масло, Смазочно масло, Моторно масло, Турбинно масло, Друго
За обеми масло до	5000 л (ISO (зависи от VG)	**Размери**	~100 x 40 x 100
Тегло	~ 92	**Материал на корпуса на филтъра**	Стомана и неръждаема стомана
Уплътнителен материал	NBR	**Вход / Изход**	1 "x 1"
Макс. входно налягане	0, самозасмукващ	**Предпазният клапан се отваря при**	5
Брой филтърни елементи	6	**Макс. вискозитет**	180 при 40°C
Волтаж	400V	**Капацитет на помпата**	~ 16

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Страна на произход	Холандия	**HS код**	84212980
Спецификации на двигателя	400V 3-фазен 0.37 kW	**Какво има в кутията**	Пакетът съдържа първия (набор) елемент(и)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПЦИИ

Element	Филтрация / функция	Чл.
Triple R D100 Елемент на филтъра	4 µm абсолютни | ß4 = 1000	номер артикул EL10002
Triple R E100 Елемент на филтъра	5 µm абсолютни | ß5 = 1000	номер артикул EL10003
Triple R M100 Елемент на филтъра	3 µm абсолютни | ß3 = 1000	номер артикул EL10006
Triple R V100M Елемент на филтъра	3 µm абсолютни | ß3 = 1000	номер артикул EL999201
Triple R WE100 Елемент на филтъра	Nvt	номер артикул EL10013

ОПЦИИ

- MPFILTRI ICM 2.0

ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Европейски вносител и дистрибутор - Инженеринг - Монтаж - Техническа поддръжка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

Спецификациите подлежат на промяна. Актуална информация: oilcleaner.eu.