

Тройна R OSCA SU 103 2R LS 230V филтърна система

Triple R онлайн / байпас система за филтриране на масло



Номер(а) на артикул(и): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Корпуси на филтри от неръждаема стомана
- Оборудван със собствена помпа, за 24/7/365 онлайн употреба
- Монтаж върху резервоари или системи без налягане
- LS версия, plug & play, автоматичен контрол на налягането/дебита



ОПИСАНИЕ

Филтърните системи от серията OSCA 103 2R LS са разработени за пречистване, изсушаване и кондициониране на хидравлично масло, смазочно масло и други течности, използвани в турбини, компресори и хидравлични преси. Тази онлайн система разполага със собствена комбинация от мотор-помпа, което я прави идеална за почти всички онлайн приложения. Тя е проектирана за работа 24/7/365 и ще поддържа проактивно свързаната машина или задвижване, предпазвайки я от престой. Тази OSCA е оборудвана със системата LS, проектирана от TRIS, което означава, че работи напълно plug-and-play. Температурните колебания или използването на по-гъсто масло (с по-висока cSt стойност) не представляват никакъв проблем. Системата се адаптира автоматично и винаги гарантира оптимално налягане на филтриране през филтърните елементи. Производителност: Тази система ефективно премахва всички частици, химически замърсители, влага и продукти от окисление (смоли) с едно преминаване. Тя елиминира замърсяванията във течности, които не се отстраняват или не се отстраняват ефективно от стандартните филтри, което води до замърсяване на вашата система. В комбинация с филтърен елемент M100 или D100 H114, чистота NAS 4 | Може да се постигне ISO 15/13/10 или по-добро. Универсалност: Серията OSCA SU се предлага в различни конфигурации. Мобилна или стационарна, с нагревател, охладител, честотни преобразуватели и/или системи за дистанционно наблюдение на състоянието.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Типова система	Офлайн, стационарен или мобилен	Течност	Хидравлично масло, Смазочно масло, Моторно масло, Турбинно масло, Друго
За обеми масло до	5000 л (ISO (зависи от VG))	Размери	~100 x 40 x 100
Тегло	~ 126.5	Материал на корпуса на филтъра	Стомана и неръждаема стомана
Уплътнителен материал	NBR	Вход / Изход	1 "x 1"
Макс. входно налягане	0, самозасмукващ	Предпазният клапан се отваря при	5
Брой филтърни елементи	6	Макс. вискозитет	180 при 40°C

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ



Волтаж	230V	Капацитет на помпата	~ 16
Страна на произход	Холандия	HS код	84212980
Спецификации на двигателя	230V 1-фазен 0.37 kW	Какво има в кутията	Пакетът съдържа първия (набор) елемент(и)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПЦИИ

Element	Филтрация / функция	Чл.	ОПЦИИ
Triple R D100 Елемент на филтъра	4 µm абсолютни β4 = 1000	номер артикул EL10002	
Triple R E100 Елемент на филтъра	5 µm абсолютни β5 = 1000	номер артикул EL10003	
Triple R M100 Елемент на филтъра	3 µm абсолютни β3 = 1000	номер артикул EL10006	
Triple R V100M Елемент на филтъра	3 µm абсолютни β3 = 1000	номер артикул EL999201	
Triple R WE100 Елемент на филтъра	Nvt	номер артикул EL10013	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Комплект за свързване SS305/SS306 2 2 x m - Комплект за свързване SS305/SS306 2 3 x m

ЕВРОПЕЙСКА ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейски вносител и дистрибутор - Инженеринг - Монтаж - Техническа поддръжка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОРИ

