

Triple R BU300WG filtrační systém

Triple R offline / bypass systém filtrace oleje

Číslo(a) článku: BU300WG / TR-19700

- Obtoková filtrace, instalace při stávajícím tlaku.
- Instalace v aplikacích s maximálním tlakem 315 barů.
- Pro čištění vody glykolem.



POPIS PRODUKTU

Čistička vody BU300WG pro glykolovou úpravu se k systému připojuje jako bypass a využívá dostupný tlak až 315 barů. Systém účinně filtruje všechny nečistoty, vlhkost a oxidační produkty (pryskyřice), které obvykle nelze odstranit standardními filtry. Lze jej kombinovat s filtračními prvky WG100 a DWG100.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typový systém	Obtok, stacionární / nástěnná montáž	Kapalina	Vodní glykol
Pro objemy oleje až	1800L	Rozměry	23.5 x 23.5 x 76.5
Hmotnost	12	Materiál pouzdra filtru	Nerez
Materiál těsnění	NBR	Vstup / výstup	RC1/2" x RC1/2"
Max. vstupní tlak	315	Minimální vstupní tlak	10
Pojistný ventil se otevírá v	5	Počet filtračních prvků	3
Max. viskozita	180 při 40 °C	Flow	6
Země původu	Japonsko	HS kód	84212980
Do pole	Balení obsahuje první (sadu) prvek (prvků) a manometr		

DOPORUČENÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY A VOLITELNÉ DOPLŇKY

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI



Prvek	Filtrace / funkce	Článek č.	VOLBY
Triple R WG100 Filtrační prvek	10 µmy absolutní β10 = 1000	číslo položky EL10012	
Triple R Filtrační prvek DWG100	7 µmy absolutní β7 = 1000	číslo položky EL10017	

- V-svorka SU102/ 103

EVROPSKÁ DISTRIBUCE A TECHNICKÁ PODPORA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Evropský dovozce a distributor - Inženýrství - Montáž - Technická podpora
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI

