

Triple R OSCA CS SS 305 1R 400V filtrační systém



Triple R offline / bypass systém filtrace oleje

Číslo(a) článku: HFU 1305 400V / OSCA CS SS 305 1R 30S

- Vybaveno vlastním čerpadlem, pro nepřetržité offline použití 24/7/365
- Instalace na beztlaké nádrže nebo systémy
- Konstrukce velmi vhodná pro stacionární instalaci nebo rotaci
- K dispozici také: Námořní/offshore, Palivové, ATEX, Mazací systém, Senzory kapalin a Dálkové připojení
- Navrženo a vyrobeno společností TRIS BV



POPIS PRODUKTU

Filtrační systémy řady OSCA 305 byly vyvinuty pro čištění, sušení a úpravu hydraulického oleje, mazacího oleje a dalších kapalin používaných v turbínách, kompresorech a hydraulických lisech. Tento offline systém je vybaven vlastní kombinací motoru a čerpadla. Díky tomu je ideální pro prakticky všechny offline aplikace. Je navržen pro provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a proaktivně udržuje připojený stroj nebo pohon a chrání jej před prostojí. Výkon: Tento systém účinně odstraňuje všechny částice, chemické kontaminanty, vlhkost a oxidační produkty (pryskyřice) v jednom průchodu. Eliminuje kontaminaci v kapalinách, které nejsou odstraněny nebo nejsou účinně odstraněny standardními filtry, což způsobuje znečištění vašeho systému. V kombinaci s filtrační vložkou M300 nebo D300 H114 lze dosáhnout úrovně čistoty NAS 4 | ISO 15/13/10 nebo lepší. Všestrannost: Řada OSCA CS SS je k dispozici v různých konfiguracích. Mobilní nebo stacionární, s ohřívacem, chladičem, frekvenčními měniči a/nebo systémy [vzdáleného] monitorování stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typový systém	Offline, stacionární nebo mobilní	Kapalina	Hydraulický olej, Mazací olej, Motorový olej, Turbinový olej, Ostatní
Pro objemy oleje až	10 000 l+ (ISO (závislé na VG))	Rozměry	~100 × 61 × 160
Hmotnost	185	Materiál pouzdra filtru	Staal
Materiál těsnění	NBR	Vstup / výstup	28L" x 28L"
Max. vstupní tlak	0, samonasávací	Pojistný ventil se otevírá v	6
Počet filtračních prvků	5	Max. viskozita	180 při 40 °C
Napětí	400V	Kapacita čerpadla	~ 35
Země původu	Nederland	HS kód	84212980
Specifikace motoru	400V 3fázový 0.75 kW	Do pole	Balíček obsahuje první (sadu) element(ů) NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI



DOPORUČENÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY A VOLITELNÉ DOPLŇKY

Prvek	Filtrace / funkce	Článek č.	VOLBY
Triple R D300 Filtrační prvek H114	4 µmy absolutní β4 = 1000	číslo položky EL30001	
Triple R M300 Filtrační prvek H114	3 µmy absolutní β3 = 1000	číslo položky EL30004	
Triple R E300 Filtrační prvek H114	5 µmy absolutní β5 = 1000	číslo položky EL30003	
Triple R X300 Filtrační prvek H114	10 µmy absolutní β10 = 1000	číslo položky EL30006	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Sada připojení SS305/SS306 2 x 2 m - Sada připojení SS305/SS306 2 x 3 m

EVROPSKÁ DISTRIBUCE A TECHNICKÁ PODPORA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Evropský dovozce a distributor - Inženýrství - Montáž - Technická podpora
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI

