

# Triple R OSCA CS SS 305 2R 230V filtrační systém



Triple R offline / bypass systém filtrace oleje

Číslo(a) článku: HFU 2305 230V / OSCA CS SS 305 2R 10S

- Vybaveno vlastním čerpadlem, pro nepřetržité offline použití 24/7/365
- Instalace na beztlaké nádrže nebo systémy
- Konstrukce velmi vhodná pro stacionární instalaci nebo rotaci
- K dispozici také: Námořní/offshore, Palivové, ATEX, Mazací systém, Senzory kapalin a Dálkové připojení
- Navrženo a vyrobeno společností TRIS BV



## POPIS PRODUKTU

Filtrační systémy řady OSCA 305 2R byly vyvinuty pro čištění, sušení a úpravu hydraulického oleje, mazacího oleje a dalších kapalin používaných v turbínách, kompresorech a hydraulických lisech. Tento offline systém je vybaven vlastní kombinací motoru a čerpadla, díky čemuž je ideální pro prakticky všechny offline aplikace. Je navržen pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a proaktivně udržuje připojený stroj nebo pohon a chrání jej před prostojí. Výkon: V jednom průchodu tento systém účinně odstraňuje všechny částice, chemické kontaminanty, vlhkost a oxidační produkty (pryskyřice) a znečištění. Eliminuje kontaminaci v kapalinách, které nejsou odstraněny nebo nejsou účinně odstraněny standardními filtry, což způsobuje znečištění vašeho systému. V kombinaci s filtrační vložkou M300 nebo D300 H114 lze dosáhnout úrovně čistoty NAS 4 | ISO 15/13/10 nebo lepší. Všestrannost: Řada OSCA CS SS je k dispozici v různých konfiguracích. Mobilní nebo stacionární, s ohřívacem, chladičem, frekvenčními měniči a/nebo systémy pro [vzdálené] monitorování stavu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                |                                   |                                     |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Typový systém</b>           | Offline, stacionární nebo mobilní | <b>Kapalina</b>                     | Hydraulický olej, Mazací olej, Motorový olej, Turbínový olej, Ostatní |
| <b>Pro objemy oleje až</b>     | 10 000 l+ (ISO (závislé na VG))   | <b>Rozměry</b>                      | ~150 × 61 × 160                                                       |
| <b>Hmotnost</b>                | 185                               | <b>Materiál pouzdra filtru</b>      | Staal                                                                 |
| <b>Materiál těsnění</b>        | NBR                               | <b>Vstup / výstup</b>               | 28L" x 28L"                                                           |
| <b>Max. vstupní tlak</b>       | 0, samonasávací                   | <b>Pojistný ventil se otevírá v</b> | 6                                                                     |
| <b>Počet filtračních prvků</b> | 10                                | <b>Max. viskozita</b>               | 180 při 40 °C                                                         |
| <b>Napětí</b>                  | 230V                              | <b>Kapacita čerpadla</b>            | ~ 80                                                                  |
| <b>Země původu</b>             | Nederland                         | <b>HS kód</b>                       | 84212980                                                              |

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI



|                    |                     |         |                                          |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------------------------|
| Specifikace motoru | 230V 1fázový 1.1 kW | Do pole | Balíček obsahuje první (sadu) element(ů) |
|--------------------|---------------------|---------|------------------------------------------|

DOPORUČENÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY A VOLITELNÉ DOPLŇKY

| Prvek                              | Filtrace / funkce             | Článek č.             | VOLBY              |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Triple R D300 Filtrační prvek H114 | 4 µmy absolutní   β4 = 1000   | číslo položky EL30001 |                    |
| Triple R M300 Filtrační prvek H114 | 3 µmy absolutní   β3 = 1000   | číslo položky EL30004 |                    |
| Triple R E300 Filtrační prvek H114 | 5 µmy absolutní   β5 = 1000   | číslo položky EL30003 |                    |
| Triple R X300 Filtrační prvek H114 | 10 µmy absolutní   β10 = 1000 | číslo položky EL30006 |                    |
|                                    |                               |                       | • MPFILTRI ICM 2.0 |

EVROPSKÁ DISTRIBUCE A TECHNICKÁ PODPORA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Evropský dovozce a distributor - Inženýrství - Montáž - Technická podpora  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI

