Triple R OSCA LS 305 1R 230V filtrační systém

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline / bypass systém filtrace oleje

Číslo(a) článku: OSCA LS 305 1R 1OS

- Vybaveno vlastním čerpadlem, pro nepřetržité offline použití 24/7/365
- Instalace na beztlaké nádrže nebo systémy
- Konstrukce velmi vhodná pro stacionární instalaci nebo rotaci
- Integrovaná odkapávací miska a sběrná nádrž
- Plně automatický díky technologii snímání zátěže od společnosti TRIS BV
- K dispozici také: Námořní/offshore, Palivové, ATEX, Mazací systém, Senzory kapalin a Dálkové připojení
- Navrženo a vyrobeno společností TRIS BV

Triple R TRIS

POPIS PRODUKTU

Filtrační systémy řady OSCA LS 305 byly vyvinuty společností TRIS pro čištění, sušení a úpravu hydraulického oleje, mazacího oleje a dalších kapalin používaných v turbínách, kompresorech a hydraulických lisech. Tento offline systém je vybaven vlastní kombinací motoru a čerpadla. Systém je plně automatický a sám reguluje optimální tlak ve filtračních elementech; je typu „plug and play“. Díky tomu je mimořádně vhodný prakticky pro všechny offline aplikace. Byl vyvinut pro provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a proaktivně udržuje připojený stroj nebo pohon a chrání jej před prostoji. Výkon: Tento systém účinně odstraňuje všechny částice, chemické kontaminanty, vlhkost a oxidační produkty (pryskyřice) v jednom průchodu. Eliminuje kontaminaci v kapalinách, které nejsou odstraněny nebo nejsou účinně odstraněny standardními filtry, což způsobuje znečištění vašeho systému. V kombinaci s filtračním elementem M300 nebo D300 H114 lze dosáhnout úrovně čistoty NAS 4 | ISO 15/13/10 nebo lepší. Všestranný: Řada OSCA LS je k dispozici v různých konfiguracích. Mobilní nebo stacionární, s ohřívačem, chladičem, frekvenčními měniči a/nebo systémy pro [dálkové] monitorování stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typový systém	Offline, stacionární	**Kapalina**	Hydraulický olej, Mazací olej, Motorový olej, Turbínový olej, Ostatní
Pro objemy oleje až	8000 l (ISO (závislé na VG)	**Rozměry**	~80 x 160
Hmotnost	185	**Materiál pouzdra filtru**	Staal
Materiál těsnění	NBR	**Vstup / výstup**	28L" x 28L"
Max. vstupní tlak	0, samonasávací	**Pojistný ventil se otevírá v**	6
Počet filtračních prvků	5	**Max. viskozita**	180 při 40 °C
Napětí	230V	**Kapacita čerpadla**	~ 35
Země původu	Nederland	**HS kód**	84212980

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Specifikace motoru	230V 1fázový 1.1 kW	**Do pole**	Balíček obsahuje první (sadu) element(ů)

DOPORUČENÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY A VOLITELNÉ DOPLŇKY

Prvek	Filtrace / funkce	Článek č.
Triple R D300 Filtrační prvek H114	4 µmy absolutní | ß4 = 1000	číslo položky EL30001
Triple R M300 Filtrační prvek H114	3 µmy absolutní | ß3 = 1000	číslo položky EL30004
Triple R E300 Filtrační prvek H114	5 µmy absolutní | ß5 = 1000	číslo položky EL30003
Triple R X300 Filtrační prvek H114	10 µmy absolutní | ß10 = 1000	číslo položky EL30006

VOLBY

- MPFILTRI ICM 2.0
- PARKER Icount PD
- Sada připojení SS305/SS306 2 x 2 m
- Sada připojení SS305/SS306 2 x 3 m

EVROPSKÁ DISTRIBUCE A TECHNICKÁ PODPORA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Evropský dovozce a distributor - Inženýrství - Montáž - Technická podpora
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI