

Triple R OSCA SU 102 2R 230V filtrační systém

Triple R offline / bypass systém filtrace oleje



Číslo(a) článku: OSCA SU 102 2R 10S

- Pouzdra filtrů z nerezové oceli
- Vybaveno vlastním čerpadlem, pro nepřetržité offline použití 24/7/365
- Instalace na beztlaké nádrže nebo systémy
- K dispozici také: Námořní/offshore, Palivové, ATEX, Mazací systém, Senzory kapalin a Dálkové připojení



POPIS PRODUKTU

Filtrační systémy řady OSCA 102 2R byly vyvinuty pro čištění, sušení a úpravu hydraulického oleje, mazacího oleje a dalších kapalin používaných v turbínách, kompresorech a hydraulických lisech. Tento offline systém se vyznačuje vlastní kombinací motoru a čerpadla, díky čemuž je ideální pro prakticky všechny offline aplikace. Je navržen pro nepřetržitý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a proaktivně udržuje připojený stroj nebo pohon a chrání jej před prostojí. Výkon: V jednom průchodu tento systém účinně odstraňuje všechny částice, chemické kontaminanty, vlhkost a oxidační produkty (pryskyřice) a znečištění. Eliminuje kontaminaci v kapalinách, které nejsou odstraněny nebo nejsou účinně odstraněny standardními filtry, což způsobuje znečištění vašeho systému. V kombinaci s filtrační vložkou M100 nebo D100 H114 lze dosáhnout úrovně čistoty NAS 4 | ISO 15/13/10 nebo lepší. Všestrannost: Řada OSCA SU je k dispozici v různých konfiguracích. Mobilní nebo stacionární, s ohřívacem, chladičem, frekvenčními měniči a/nebo systémy pro [vzdálené] monitorování stavu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typový systém	Offline, stacionární nebo mobilní	Kapalina	Hydraulický olej, Mazací olej, Motorový olej, Turbinový olej, Ostatní
Pro objemy oleje až	3000 l (ISO (závislé na VG))	Rozměry	~100 × 40 × 100
Hmotnost	~ 85	Materiál pouzdra filtru	Ocel a nerezová ocel
Materiál těsnění	NBR	Vstup / výstup	1 "x 1"
Max. vstupní tlak	0, samonasávací	Pojistný ventil se otevírá v	5
Počet filtračních prvků	4	Max. viskozita	180 při 40 °C
Napětí	230V	Kapacita čerpadla	~9
Země původu	Nederland	HS kód	84212980
Specifikace motoru	230V 1fázový 0.37 kW	Do pole	Balíček obsahuje první (sadu) element(ů) NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI



DOPORUČENÉ FILTRAČNÍ VLOŽKY A VOLITELNÉ DOPLŇKY

Prvek	Filtrace / funkce	Článek č.
Triple R D100 Filtrační prvek	4 µmy absolutní β4 = 1000	číslo položky EL10002
Triple R E100 Filtrační prvek	5 µmy absolutní β5 = 1000	číslo položky EL10003
Triple R M100 Filtrační prvek	3 µmy absolutní β3 = 1000	číslo položky EL10006
Triple R V100M Filtrační prvek	3 µmy absolutní β3 = 1000	číslo položky EL999201
Triple R WE100 Filtrační prvek	Nvt	číslo položky EL10013

VOLBY

- MPFILTRI ICM 2.0

EVROPSKÁ DISTRIBUCE A TECHNICKÁ PODPORA

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Evropský dovozce a distributor - Inženýrství - Montáž - Technická podpora
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NAŠI EVROPSKÍ PARTNEŘI

