

Triple R BU100WG filtersystem

Triple R offline / bypass oliefiltreringssystem

Artikelnummer(e): BU100WG / TR-19550

- Bypassfiltrering, installation ved eksisterende tryk.
- Installation på applikationer med et maksimalt tryk på 315 bar.
- Ideel til sprøjtestøbemaskiner, mobil hydraulik og aggregater.



PRODUKTBESKRIVELSE

BU100WG til rensning af vand med glykol er tilsluttet systemet som en bypass, der bruger det tilgængelige tryk op til 315 bar. Systemet filtrerer effektivt alle snavspartikler, fugt og oxidationsprodukter (harpikser), der normalt ikke kan fjernes med standardfiltre. Det kan kombineres med filterelementerne WG100 og DWG100.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Typesystem	Bypass, stationær / vægmontering	Flydende	Vandglykol
For oliemængder op til	600L	Mål	X 23 32
Vægt	6,5	Filterhusmateriale	Aluminium (behandlet)
Forseglingsmateriale	NBR	Ind/ud	1/4 "x 3/8"
Maks. indløbstryk	315	Minimum indløbstryk	10
Sikkerhedsventilen åbner kl.	6	Antal filterelementer	1
Maks. viskositet	180 @ 40C	Flow	2
Oprindelsesland	Japan	HS kode	84212980
I boksen	Pakken indeholder det første (sæt) element(er), monteringsbeslag og trykmåler		

ANBEFALEDE FILTERELEMENTER OG MULIGHEDER

VORES EUROPÆISKE PARTNERE



Element	Filtrering / funktion	Artikel nr.
Triple R WG100 Filter Element	10 µm absolut β10 = 1000	varenummer EL10012
Triple R DWG100 Filterelement	7 µm absolut β7 = 1000	varenummer EL10017

OPTIONS

Ingen linkede muligheder fundet.

EUROPÆISK DISTRIBUTION & TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europæisk importør og distributør - Engineering - Montage - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VORES EUROPÆISKE PARTNERE

