

# Triple R OSCA CS SS 306 1R 230V filtersystem

Triple R offline / bypass oliefiltreringssystem

Artikelnummer(e): HFU1306 230V / OSCA CS SS 306 1R 10S

- Udstyret med egen pumpe, til offline brug døgnet rundt, året rundt
- Installation på trykløse tanke eller systemer
- Design meget velegnet til stationær installation eller rotation
- Også tilgængelig: Marine/Offshore, Brændstof, ATEX, Smøresystem, Væskesensorer og Fjerntilslutning
- Designet og produceret af TRIS BV



## PRODUKTBEKRIVELSE

OSCA 306-seriens filtersystemer er udviklet til rensning, tørring og konditionering af hydraulikolie, smøreolie og andre væsker, der anvendes i turbiner, kompressorer og hydrauliske presser. Dette offline-system har sin egen motor-pumpe-kombination, hvilket gør det ideelt egnet til stort set alle offline-applikationer. Det er designet til 24/7/365 drift og vil proaktivt vedligeholde den tilsluttede maskine eller det tilsluttede drev og beskytte det mod nedetid. Ydeevne: I en enkelt omgang fjerner dette system effektivt alle partikler, kemiske forurenende stoffer, fugt og oxidationsprodukter (harpikser) og tilsmudsning. Det eliminerer forurening i væsker, der ikke fjernes, eller ikke fjernes effektivt, af standardfiltre, hvilket får dit system til at blive snavset. I kombination med et M300- eller D300 H80-filterelement kan der opnås et renhedsniveau på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bedre. Alsidig: OSCA CS SS-serien fås i forskellige konfigurationer. Mobil eller stationær, med varmelegeme, køler, frekvensomformere og/eller [fjern]tilstandsovervågningssystemer.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                               |                                |                                     |                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Typesystem</b>             | Offline, stationær eller mobil | <b>Flydende</b>                     | Hydraulikolie, Smøreolie, Motorolie, Turbineolie, Andet |
| <b>For oliemængder op til</b> | 10000L+ (ISO VG-afhængig)      | <b>Mål</b>                          | ~100 x 61 x 160                                         |
| <b>Vægt</b>                   | 95                             | <b>Filterhusmateriale</b>           | Staal                                                   |
| <b>Forseglingmateriale</b>    | NBR                            | <b>Ind/ud</b>                       | 28L" x 28L"                                             |
| <b>Maks. indløbstryk</b>      | 0, selvansugende               | <b>Sikkerhedsventilen åbner kl.</b> | 6                                                       |
| <b>Antal filterelementer</b>  | 6                              | <b>Maks. viskositet</b>             | 180 @ 40C                                               |
| <b>Spænding</b>               | 230V                           | <b>Pumpe kapacitet</b>              | ~ 35                                                    |
| <b>Oprindelsesland</b>        | Holland                        | <b>HS kode</b>                      | 84212980                                                |
| <b>Motorspecifikationer</b>   | 230V 1-fase 0.75 kW            | <b>I boksen</b>                     | Pakken indeholder det/de første (sæt af) element(er)    |

VORES EUROPÆISKE PARTNERE



ANBEFALEDE FILTERELEMENTER OG MULIGHEDER

| Element                         | Filtrering / funktion      | Artikel nr.        | OPTIONS                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Triple R E300 H80 filterelement | 5 µm absolut   β5 = 1000   | varenummer EL30009 | <ul style="list-style-type: none"><li>• MPFILTRI ICM 2.0</li><li>• Forbindelsessæt SS305/SS306 2 x 2 m</li><li>• Forbindelsessæt SS305/SS306 2 x 3 m</li></ul> |
| Triple R M300 H80 filterelement | 3 µm absolut   β3 = 1000   | varenummer EL30025 |                                                                                                                                                                |
| Triple R X300 H80 filterelement | 10 µm absolut   β10 = 1000 | varenummer EL30019 |                                                                                                                                                                |

EUROPÆISK DISTRIBUTION & TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europæisk importør og distributør - Engineering - Montage - Teknisk support  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VORES EUROPÆISKE PARTNERE

