

Triple R OSCA LS 306 2R 400V filtersystem

Triple R offline / bypass oliefiltreringssystem



Artikelnummer(e): OSCA LS 306 2R 30S

- Udstyret med egen pumpe, til offline brug døgnet rundt, året rundt
- Installation på trykløse tanke eller systemer
- Design meget velegnet til stationær installation eller rotation
- Integreret drypbakke og opsamlingstank
- Fuldautomatisk takket være load-sensing-teknologi fra TRIS BV
- Også tilgængelig: Marine/Offshore, Brændstof, ATEX, Smøresystem, Væskesensorer og Fjerntilslutning
- Designet og produceret af TRIS BV



PRODUKTBEKRIVELSE

OSCA LS 306-serien af filtersystemer er udviklet af TRIS til rensning, tørring og konditionering af hydraulikolie, smøreolie og andre væsker, der anvendes i turbiner, kompressorer og hydrauliske presser. Dette offline-system har sin egen motor-pumpe-kombination. Systemet er fuldautomatisk og regulerer selv det optimale tryk over filterelementerne; det er plug and play. Dette gør det yderst velegnet til stort set alle offline-applikationer. Det er udviklet til 24/7/365 drift og vil proaktivt vedligeholde den tilsluttede maskine eller det tilsluttede drev og beskytte det mod nedetid. Ydeevne: Dette system fjerner effektivt alle partikler, kemiske forurenende stoffer, fugt og oxidationsprodukter (harpikser) i en enkelt omgang. Det eliminerer forurening i væsker, der ikke fjernes, eller ikke fjernes effektivt, af standardfiltre, hvilket får dit system til at blive snavset. I kombination med et M300- eller D300 H80-filterelement kan der opnås et renhedsniveau på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bedre. Alsidig: OSCA LS-serien fås i forskellige konfigurationer. Mobil eller stationær, med varmelegeme, køler, frekvensomformere og/eller [fjernstyrede] tilstandsovervågningssystemer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Typesystem	Offline, stationær	Flydende	Hydraulikolie, Smøreolie, Motorolie, Turbineolie, Andet
For oliemængder op til	15.000L+ (ISO VG-afhængig)	Mål	~80 x 160
Vægt	258	Filterhusmateriale	Staal
Forseglingmateriale	NBR	Ind/ud	35L" x 28L"
Maks. indløbstryk	0, selvansugende	Sikkerhedsventilen åbner kl.	6
Antal filterelementer	12	Maks. viskositet	460 @ 40C
Spænding	400V	Pumpe kapacitet	~ 80
Oprindelsesland	Holland	HS kode	84212980
Motorspecifikationer	400V 3-fase 1.1 kW	I boksen	Pakken indeholder det/de første (sæt af) element(er) VORES EUROPÆISKE PARTNERE



ANBEFALEDE FILTERELEMENTER OG MULIGHEDER

Element	Filtrering / funktion	Artikel nr.
Triple R E300 H80 filterelement	5 µm absolut β5 = 1000	varenummer EL30009
Triple R M300 H80 filterelement	3 µm absolut β3 = 1000	varenummer EL30025
Triple R X300 H80 filterelement	10 µm absolut β10 = 1000	varenummer EL30019

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0

EUROPÆISK DISTRIBUTION & TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europæisk importør og distributør - Engineering - Montage - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VORES EUROPÆISKE PARTNERE

