

Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V filtersystem

Triple R offline / bypass oliefiltreringssystem

Artikelnummer(e): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Filterhuse i rustfrit stål
- Udstyret med egen pumpe, til offline brug døgnet rundt, året rundt
- Installation på trykløse tanke eller systemer
- LS-version, plug & play, automatisk tryk-/flowregulering



PRODUKTBEKRIVELSE

OSCA 103 2R LS-serien af filtersystemer er udviklet til rensning, tørring og konditionering af hydraulikolie, smørelolie og andre væsker, der anvendes i turbiner, kompressorer og hydrauliske presser. Dette offline-system har sin egen motor-pumpe-kombination, hvilket gør det ideelt egnet til stort set alle offline-applikationer. Det er designet til 24/7/365 drift og vil proaktivt vedligeholde den tilsluttede maskine eller det tilsluttede drev og beskytte det mod nedetid. Denne OSCA er udstyret med LS-systemet designet af TRIS, hvilket betyder, at det fungerer fuldstændigt plug-and-play. Temperaturudsving eller brug af tykkere olie (med en højere cSt-værdi) udgør intet problem overhovedet. Systemet tilpasser sig automatisk og garanterer altid optimalt filtreringstryk på tværs af filterelementerne. Ydeevne: Dette system fjerner effektivt alle partikler, kemiske forurenende stoffer, fugt og oxidationsprodukter (harpikser) i en enkelt omgang. Det eliminerer forurening i væsker, der ikke fjernes, eller ikke fjernes effektivt, af standardfiltre, hvilket får dit system til at blive snavset. I kombination med et M100- eller D100 H114-filterelement opnås en renlighed på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bedre kan opnås. Alsidig: OSCA SU-serien fås i forskellige konfigurationer. Mobil eller stationær, med varmelegeme, køler, frekvensomformere og/eller fjernbetjente tilstandsovervågningssystemer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Typesystem	Offline, stationær eller mobil	Flydende	Hydraulikolie, Smørelolie, Motorolie, Turbineolie, Andet
For oliemængder op til	5000L (ISO VG-afhængig)	Mål	~100 x 40 x 100
Vægt	~ 126.5	Filterhusmateriale	Stål og rustfrit stål
Forseglingmateriale	NBR	Ind/ud	1 "x 1"
Maks. indløbstryk	0, selvansugende	Sikkerhedsventilen åbner kl.	5
Antal filterelementer	6	Maks. viskositet	180 @ 40C
Spænding	230V	Pumpe kapacitet	~ 16
Oprindelsesland	Holland	HS kode	84212980

VORES EUROPÆISKE PARTNERE



Motorspecifikationer	230V 1-fase 0.37 kW	I boksen	Pakken indeholder det/de første (sæt af) element(er)
----------------------	---------------------	----------	--

ANBEFALEDE FILTERELEMENTER OG MULIGHEDER

Element	Filtrering / funktion	Artikel nr.
Triple R D100 Filter Element	4 µm absolut β4 = 1000	varenummer EL10002
Triple R E100 Filter Element	5 µm absolut β5 = 1000	varenummer EL10003
Triple R M100 Filter Element	3 µm absolut β3 = 1000	varenummer EL10006
Triple R V100M Filter Element	3 µm absolut β3 = 1000	varenummer EL999201
Triple R WE100 Filter Element	Ikke relevant	varenummer EL10013

OPTIONS

- MPFILTRI ICM 2.0
- Forbindelsessæt SS305/SS306 2 x 2 m
- Forbindelsessæt SS305/SS306 2 x 3 m

EUROPÆISK DISTRIBUTION & TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europæisk importør og distributør - Engineering - Montage - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VORES EUROPÆISKE PARTNERE

