

Triple R BU100WG Filtersystem

Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem

Artikelnummer(n): BU100WG / TR-19550



- Bypass-Filtration, Installation bei vorhandenem Druck.
- Installation bei Anwendungen mit einem maximalen Druck von 315 bar.
- Ideal für Spritzgussmaschinen, Mobilhydraulik und Aggregate.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der BU100WG zur Reinigung von Wasserglykol wird als Bypass an das System angeschlossen und nutzt den verfügbaren Druck von bis zu 315 bar. Das System filtert effektiv alle Schmutzpartikel, Feuchtigkeit und Oxidationsprodukte (Harze), die mit Standardfiltern normalerweise nicht entfernt werden können. Es ist mit den Filterelementen WG100 und DWG100 kombinierbar.

TECHNISCHE DATEN

Typensystem	Bypass, stationär / Wandmontage	Flüssigkeit	Wasserglykol
Für Ölmengen bis zu	600L	Abmessungen	23 x 32
Gewicht	6,5	Filtergehäusematerial	Aluminium (behandelt)
Dichtungsmaterial	NBR	Ein-/Ausgang	1/4 "x 3/8"
max. Eingangsdruck	315	Mindesteingangsdruck	10
Das Sicherheitsventil öffnet bei	6	Anzahl der Filterelemente	1
max. Viskosität	180 bei 40 °C	Übergänge	2
Herkunftsland	Japan	ang	84212980
In der Box	Das Paket umfasst das erste Element (Satz von Elementen), die Montagehalterung und das Manometer		

EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER



Element	Filtration / Funktion	Artikel Nummer.
Triple R WG100 Filter Element	10 µm absolut ß10 = 1000	Artikelnummer EL10012
Triple R DWG100 Filterelement	7 µm absolut ß7 = 1000	Artikelnummer EL10017

OPTIONAL

Es wurden keine verknüpften Optionen gefunden.

EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europäischer Importeur & Vertriebspartner - Entwicklung - Montage - Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

