

Triple R BU300WG Filtersystem

Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem

Artikelnummer(n): BU300WG / TR-19700

- Bypass-Filtration, Installation bei vorhandenem Druck.
- Installation bei Anwendungen mit einem maximalen Druck von 315 bar.
- Zur Reinigung von Wasserglykol.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der BU300WG zur Reinigung von Wasserglykol wird als Bypass an das System angeschlossen und nutzt den verfügbaren Druck von bis zu 315 bar. Das System filtert effektiv alle Schmutzpartikel, Feuchtigkeit und Oxidationsprodukte (Harze), die mit Standardfiltern normalerweise nicht entfernt werden können. Es ist mit den Filterelementen WG100 und DWG100 kombinierbar.

TECHNISCHE DATEN

Typensystem	Bypass, stationär / Wandmontage	Flüssigkeit	Wasserglykol
Für Ölmengen bis zu	1800L	Abmessungen	23.5 x 23.5 x 76.5
Gewicht	12	Filtergehäusematerial	Edelstahl
Dichtungsmaterial	NBR	Ein-/Ausgang	RC1/2" x RC1/2"
max. Eingangsdruck	315	Mindesteingangsdruck	10
Das Sicherheitsventil öffnet bei	5	Anzahl der Filterelemente	3
max. Viskosität	180 bei 40 °C	Übergänge	6
Herkunftsland	Japan	ang	84212980
In der Box	Paket enthält das erste (Satz) Element(e) und ein Manometer		

EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

Element	Filtration / Funktion	Artikel Nummer.
Triple R WG100 Filter Element	10 µm absolut β10 = 1000	Artikelnummer EL10012
Triple R DWG100 Filterelement	7 µm absolut β7 = 1000	Artikelnummer EL10017

OPTIONAL

- V-Klemme SU102/ 103

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER



EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europäischer Importeur & Vertriebspartner – Entwicklung – Montage – Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

