

Triple R OSCA CS SS 306 1R 400V Filtersystem

Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem

Artikelnummer(n): HFU1306 400V / OSCA CS SS 306 1R 30S

- Ausgestattet mit einer eigenen Pumpe, für den Offline-Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
- Installation an drucklosen Tanks oder Anlagen
- Ausführung sehr gut geeignet für stationären Einbau oder Rotation
- Ebenfalls verfügbar: Marine/Offshore, Kraftstoff, ATEX, Schmiersystem, Flüssigkeitssensoren und Fernverbindung
- Entworfen und produziert von TRIS BV



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Filtersysteme der OSCA 306-Serie wurden zur Reinigung, Trocknung und Aufbereitung von Hydrauliköl, Schmieröl und anderen Flüssigkeiten für Turbinen, Kompressoren und Hydraulikpressen entwickelt. Dieses Offline-System verfügt über eine eigene Motor-Pumpen-Kombination und eignet sich daher ideal für nahezu alle Offline-Anwendungen. Es ist für den 24/7/365-Betrieb ausgelegt und sorgt proaktiv für die Wartung der angeschlossenen Maschine oder des Antriebs, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Leistung: Das System entfernt effektiv alle Partikel, chemischen Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Oxidationsprodukte (Harze) in einem einzigen Durchgang. Es beseitigt Verunreinigungen in Flüssigkeiten, die von Standardfiltern nicht oder nicht effektiv entfernt werden und so zu Verschmutzungen im System führen. In Kombination mit einem M300- oder D300-H80-Filterelement kann ein Reinheitsgrad von NAS 4 | ISO 15/13/10 oder besser erreicht werden. Vielseitigkeit: Die OSCA CS SS-Serie ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich – mobil oder stationär, mit Heizung, Kühlung, Frequenzumrichtern und/oder [Fern-]Zustandsüberwachungssystemen.

TECHNISCHE DATEN

Typensystem	Offline, stationär oder mobil	Flüssigkeit	Hydrauliköl, Schmieröl, Motoröl, Turbinenöl, Sonstiges
Für Ölmengen bis zu	10000L+ (ISO VG-abhängig)	Abmessungen	~100 x 61 x 160
Gewicht	95	Filtergehäusematerial	Stahl
Dichtungsmaterial	NBR	Ein-/Ausgang	28" x 28"
max. Eingangsdruck	0, selbstansaugend	Das Sicherheitsventil öffnet bei	6
Anzahl der Filterelemente	6	max. Viskosität	180 bei 40 °C
Stromspannung	400V	Pumpenleistung	~ 35
Herkunftsland	Niederlande	ang	84212980
Motor Spezifikationen	400V 3-phasig 0.75 kW	In der Box	Paket enthält das erste (Satz von) Element(en)

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER



EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

Element	Filtration / Funktion	Artikel Nummer.	OPTIONAL
Triple R E300 H80 Filterelement	5 µm absolut β5 = 1000	Artikelnummer EL30009	
Triple R M300 H80 Filterelement	3 µm absolut β3 = 1000	Artikelnummer EL30025	
Triple R X300 H80 Filterelement	10 µm absolut β10 = 1000	Artikelnummer EL30019	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europäischer Importeur & Vertriebspartner – Entwicklung – Montage – Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

