

Triple R OSCA LS 305 2R 230V Filtersystem

Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem

Artikelnummer(n): OSCA LS 305 2R 10S



- Ausgestattet mit einer eigenen Pumpe, für den Offline-Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
- Installation an drucklosen Tanks oder Anlagen
- Ausführung sehr gut geeignet für stationären Einbau oder Rotation
- Integrierte Tropfschale und Auffangbehälter.
- Vollautomatisch dank der Load-Sensing-Technologie von TRIS BV
- Ebenfalls verfügbar: Marine/Offshore, Kraftstoff, ATEX, Schmieresystem, Flüssigkeitssensoren und Fernverbindung
- Entworfen und produziert von TRIS BV

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Filtersysteme der OSCA LS 305-Serie wurden von TRIS zur Reinigung, Trocknung und Aufbereitung von Hydrauliköl, Schmieröl und anderen Flüssigkeiten für Turbinen, Kompressoren und Hydraulikpressen entwickelt. Dieses Offline-System verfügt über eine eigene Motor-Pumpen-Kombination. Es arbeitet vollautomatisch und regelt den optimalen Druck an den Filterelementen selbst; es ist sofort einsatzbereit (Plug & Play). Dadurch eignet es sich hervorragend für nahezu alle Offline-Anwendungen. Es ist für den Dauerbetrieb (24/7/365) ausgelegt und sorgt proaktiv für die Wartung der angeschlossenen Maschine oder des Antriebs, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Leistung: Dieses System entfernt effektiv alle Partikel, chemischen Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Oxidationsprodukte (Harze) in einem einzigen Durchgang. Es beseitigt Verunreinigungen in Flüssigkeiten, die von Standardfiltern nicht oder nicht effektiv entfernt werden und so zu Verschmutzungen im System führen. In Kombination mit einem M300- oder D300-H114-Filterelement kann ein Reinheitsgrad von NAS 4 | ISO 15/13/10 oder besser erreicht werden. Vielseitig: Die OSCA LS-Serie ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Mobil oder stationär, mit Heizung, Kühlung, Frequenzumrichtern und/oder [Fern-]Zustandsüberwachungssystemen.

TECHNISCHE DATEN

Typensystem	Offline, stationär	Flüssigkeit	Hydrauliköl, Schmieröl, Motoröl, Turbinenöl, Sonstiges
Für Ölmengen bis zu	15.000L+ (ISO VG-abhängig)	Abmessungen	~80 x 160
Gewicht	258	Filtergehäusematerial	Stahl
Dichtungsmaterial	NBR	Ein-/Ausgang	35" x 28"
max. Eingangsdruck	0, selbstansaugend	Das Sicherheitsventil öffnet bei	6
Anzahl der Filterelemente	12	max. Viskosität	460 bei 40 °C
Stromspannung	230V	Pumpenleistung	~ 80
Herkunftsland	Niederlande	ang	84212980

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER



Motor Spezifikationen	230V 1-phasig 1.1 kW	In der Box	Paket enthält das erste (Satz von) Element(en)
-----------------------	----------------------	------------	--

EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

Element	Filtration / Funktion	Artikel Nummer.	OPTIONAL
Triple R D300 H114 Filterelement	4 µm absolut β4 = 1000	Artikelnummer EL30001	
Triple R E300 H114 Filterelement	5 µm absolut β5 = 1000	Artikelnummer EL30003	
Triple R M300 H114 Filterelement	3 µm absolut β3 = 1000	Artikelnummer EL30004	
Triple R X300 H114 Filterelement	10 µm absolut β10 = 1000	Artikelnummer EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Europäischer Importeur & Vertriebspartner – Entwicklung – Montage – Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

