

Triple R OSCA SU 102 2R 230V Filtersystem

Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem



Artikelnummer(n): OSCA SU 102 2R 10S

- Filtergehäuse aus Edelstahl
- Ausgestattet mit einer eigenen Pumpe, für den Offline-Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
- Installation an drucklosen Tanks oder Anlagen
- Ebenfalls verfügbar: Marine/Offshore, Kraftstoff, ATEX, Schmiersystem, Flüssigkeitssensoren und Fernverbindung



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Filtersysteme der OSCA 102 2R-Serie wurden zur Reinigung, Trocknung und Aufbereitung von Hydrauliköl, Schmieröl und anderen Flüssigkeiten für Turbinen, Kompressoren und Hydraulikpressen entwickelt. Dieses Offline-System verfügt über eine eigene Motor-Pumpen-Kombination und eignet sich daher ideal für nahezu alle Offline-Anwendungen. Es ist für den 24/7/365-Betrieb ausgelegt und sorgt proaktiv für die Wartung der angeschlossenen Maschine oder des Antriebs, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Leistung: In einem einzigen Durchgang entfernt dieses System effektiv alle Partikel, chemischen Verunreinigungen, Feuchtigkeit, Oxidationsprodukte (Harze) und Ablagerungen. Es beseitigt Verunreinigungen in Flüssigkeiten, die von Standardfiltern nicht oder nicht effektiv entfernt werden und so zu Verschmutzungen im System führen. In Kombination mit einem M100- oder D100-H114-Filterelement kann ein Reinheitsgrad von NAS 4 | ISO 15/13/10 oder besser erreicht werden. Vielseitigkeit: Die OSCA SU-Serie ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Mobil oder stationär, mit Heizung, Kühlung, Frequenzumrichtern und/oder [Fern-]Zustandsüberwachungssystemen.

TECHNISCHE DATEN

Typensystem	Offline, stationär oder mobil	Flüssigkeit	Hydrauliköl, Schmieröl, Motoröl, Turbinenöl, Sonstiges
Für Ölmengen bis zu	3000 l (ISO VG-abhängig)	Abmessungen	~100 x 40 x 100
Gewicht	~ 85	Filtergehäusematerial	Stahl und Edelstahl
Dichtungsmaterial	NBR	Ein-/Ausgang	1 "x 1"
max. Eingangsdruck	0, selbstansaugend	Das Sicherheitsventil öffnet bei	5
Anzahl der Filterelemente	4	max. Viskosität	180 bei 40 °C
Stromspannung	230V	Pumpenleistung	~9
Herkunftsland	Niederlande	ang	84212980
Motor Spezifikationen	230V 1-phasig 0.37 kW	In der Box	Paket enthält das erste (Satz von) Element(en)

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER



EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

Element	Filtration / Funktion	Artikel Nummer.
Triple R D100 Filter Element	4 µm absolut β4 = 1000	Artikelnummer EL10002
Triple R E100 Filter Element	5 µm absolut β5 = 1000	Artikelnummer EL10003
Triple R M100 Filter Element	3 µm absolut β3 = 1000	Artikelnummer EL10006
Triple R V100M Filter Element	3 µm absolut β3 = 1000	Artikelnummer EL999201
Triple R WE100 Filter Element	na	Artikelnummer EL10013

OPTIONAL

- MPFILTRI ICM 2.0

EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europäischer Importeur & Vertriebspartner - Entwicklung - Montage - Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

