# Triple R OSCA SU 103 2R 230V Filtersystem

Triple R
OILCLEANER.EU

### Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem

**Artikelnummer(n):** OSCA SU 103 2R 1OS

- Filtergehäuse aus Edelstahl
- Ausgestattet mit einer eigenen Pumpe, für den Offline-Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
- Installation an drucklosen Tanks oder Anlagen
- Ebenfalls verfügbar: Marine/Offshore, Kraftstoff, ATEX, Schmiersystem, Flüssigkeitssensoren und Fernverbindung

Triple R TRIS

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Filtersysteme der OSCA 103 2R-Serie wurden zur Reinigung, Trocknung und Aufbereitung von Hydrauliköl, Schmieröl und anderen Flüssigkeiten für Turbinen, Kompressoren und Hydraulikpressen entwickelt. Dieses Offline-System verfügt über eine eigene Motor-Pumpen-Kombination und eignet sich daher ideal für nahezu alle Offline-Anwendungen. Es ist für den 24/7/365-Betrieb ausgelegt und sorgt proaktiv für die Wartung der angeschlossenen Maschine oder des Antriebs, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Leistung: In einem einzigen Durchgang entfernt dieses System effektiv alle Partikel, chemischen Verunreinigungen, Feuchtigkeit, Oxidationsprodukte (Harze) und Ablagerungen. Es beseitigt Verunreinigungen in Flüssigkeiten, die von Standardfiltern nicht oder nicht effektiv entfernt werden und so zu Verschmutzungen im System führen. In Kombination mit einem M100- oder D100-H114-Filterelement kann ein Reinheitsgrad von NAS 4 | ISO 15/13/10 oder besser erreicht werden. Vielseitigkeit: Die OSCA SU-Serie ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Mobil oder stationär, mit Heizung, Kühlung, Frequenzumrichtern und/oder [Fern-]Zustandsüberwachungssystemen.

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Typensystem** | Offline, stationär oder mobil | **Flüssigkeit** | Hydrauliköl, Schmieröl, Motoröl, Turbinenöl, Sonstiges |
| **Für Ölmengen bis zu** | 5000 l (ISO VG-abhängig) | **Abmessungen** | ~100 x 40 x 100 |
| **Gewicht** | ~ 92 | **Filtergehäusematerial** | Stahl und Edelstahl |
| **Dichtungsmaterial** | NBR | **Ein-/Ausgang** | 1 "x 1" |
| **max. Eingangsdruck** | 0, selbstansaugend | **Das Sicherheitsventil öffnet bei** | 5 |
| **Anzahl der Filterelemente** | 6 | **max. Viskosität** | 180 bei 40 °C |
| **Stromspannung** | 230V | **Pumpenleistung** | ~ 16 |
| **Herkunftsland** | Niederlande | **ang** | 84212980 |
| **Motor Spezifikationen** | 230V 1-phasig 0.37 kW | **In der Box** | Paket enthält das erste (Satz von) Element(en) |

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

## EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

| Element | Filtration / Funktion | Artikel Nummer. |
|---|---|---|
| **Triple R D100 Filter Element** | 4 µm absolut \| ß4 = 1000 | Artikelnummer EL10002 |
| **Triple R E100 Filter Element** | 5 µm absolut \| ß5 = 1000 | Artikelnummer EL10003 |
| **Triple R M100 Filter Element** | 3 µm absolut \| ß3 = 1000 | Artikelnummer EL10006 |
| **Triple R V100M Filter Element** | 3 µm absolut \| ß3 = 1000 | Artikelnummer EL999201 |
| **Triple R WE100 Filter Element** | na | Artikelnummer EL10013 |

### OPTIONAL

- MPFILTRI ICM 2.0

## EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

**Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.**
Europäischer Importeur & Vertriebspartner – Entwicklung – Montage – Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER