

Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V Filtersystem

Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem



Artikelnummer(n): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Filtergehäuse aus Edelstahl
- Ausgestattet mit einer eigenen Pumpe, für den Offline-Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr
- Installation an drucklosen Tanks oder Anlagen
- LS-Version, Plug & Play, automatische Druck-/Durchflussregelung



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Filtersysteme der OSCA 103 2R LS-Serie wurden zur Reinigung, Trocknung und Aufbereitung von Hydrauliköl, Schmieröl und anderen Flüssigkeiten für Turbinen, Kompressoren und Hydraulikpressen entwickelt. Dieses Offline-System verfügt über eine eigene Motor-Pumpen-Kombination und eignet sich daher ideal für nahezu alle Offline-Anwendungen. Es ist für den 24/7/365-Betrieb ausgelegt und wartet die angeschlossene Maschine oder den Antrieb proaktiv, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Die OSCA ist mit dem von TRIS entwickelten LS-System ausgestattet und somit sofort einsatzbereit. Temperaturschwankungen oder die Verwendung dickflüssigerer Öle (mit höherem cSt-Wert) stellen kein Problem dar. Das System passt sich automatisch an und gewährleistet stets einen optimalen Filtrationsdruck an den Filterelementen. Leistung: Dieses System entfernt effektiv alle Partikel, chemischen Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Oxidationsprodukte (Harze) in einem einzigen Durchgang. Es beseitigt Verunreinigungen in Flüssigkeiten, die von Standardfiltern nicht oder nicht effektiv entfernt werden und so zu Verschmutzungen im System führen. In Kombination mit einem M100- oder D100-H114-Filterelement lässt sich eine Reinheit von NAS 4 | ISO 15/13/10 oder besser erreichen. Vielseitig: Die OSCA SU-Serie ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Mobil oder stationär, mit Heizung, Kühlung, Frequenzumrichtern und/oder Fernüberwachungssystemen.

TECHNISCHE DATEN

Typensystem	Offline, stationär oder mobil	Flüssigkeit	Hydrauliköl, Schmieröl, Motoröl, Turbinenöl, Sonstiges
Für Ölmengen bis zu	5000 l (ISO VG-abhängig)	Abmessungen	~100 x 40 x 100
Gewicht	~ 126.5	Filtergehäusematerial	Stahl und Edelstahl
Dichtungsmaterial	NBR	Ein-/Ausgang	1 "x 1"
max. Eingangsdruck	0, selbstansaugend	Das Sicherheitsventil öffnet bei	5
Anzahl der Filterelemente	6	max. Viskosität	180 bei 40 °C
Stromspannung	230V	Pumpenleistung	~ 16
Herkunftsland	Niederlande	ang	84212980

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER



Motor Spezifikationen	230V 1-phasig 0.37 kW	In der Box	Paket enthält das erste (Satz von) Element(en)
-----------------------	-----------------------	------------	--

EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

Element	Filtration / Funktion	Artikel Nummer.
Triple R D100 Filter Element	4 µm absolut β4 = 1000	Artikelnummer EL10002
Triple R E100 Filter Element	5 µm absolut β5 = 1000	Artikelnummer EL10003
Triple R M100 Filter Element	3 µm absolut β3 = 1000	Artikelnummer EL10006
Triple R V100M Filter Element	3 µm absolut β3 = 1000	Artikelnummer EL999201
Triple R WE100 Filter Element	na	Artikelnummer EL10013

OPTIONAL

- MPFILTRI ICM 2.0
- Verbindung eingestellt SS305/SS306 2 x 2 m
- Verbindung eingestellt SS305/SS306 2 x 3 m

EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europäischer Importeur & Vertriebspartner - Entwicklung - Montage - Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

