

Triple R SE30 BH 230V Filtersystem

Triple R Offline-/Bypass-Ölfiltrationssystem

Artikelnummer(n): SE30 BH 10S

- Offline-Filtration, ausgestattet mit selbstansaugendem Motor/Pumpe.
- Montage an drucklosen Tanks/Anlagen/Anwendungen.
- Entworfen und produziert von TRIS BV



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die SE30 BH wurde speziell für die Filtration von Hydrauliköl entwickelt und wird als Bypass-System an das System angeschlossen. Dank der selbstansaugenden Motor-Pumpen-Kombination arbeitet das Gerät völlig unabhängig vom Hauptprozess. Das System entfernt effektiv Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Oxidationsprodukte (Harze) – Partikel, die herkömmliche Filter in der Regel nicht zurückhalten können. In Kombination mit einem M30-Filterelement lässt sich eine Öltreinheit von NAS 4 | ISO 15/13/10 oder besser erreichen.

TECHNISCHE DATEN

Typensystem	Offline, stationär	Flüssigkeit	Hydrauliköl, Kraftstoff, Turbinenöl
Abmessungen	38 x 46	Gewicht	16
Filtergehäusematerial	Aluminium	Dichtungsmaterial	NBR
Ein-/Ausgang	10 l x 10 l	max. Eingangsdruck	0, selbstansaugend
Das Sicherheitsventil öffnet bei	6	Anzahl der Filterelemente	1
max. Viskosität	180 bei 40 °C	Stromspannung	230V
Pumpenleistung	1.2	Herkunftsland	Niederlande
ang	84212980	Motor Spezifikationen	230V 1-phasig 0.18 kW
In der Box	Paket enthält das erste (Satz von) Element(en)		

EMPFOHLENE FILTERELEMENTE & OPTIONEN

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER



Element	Filtration / Funktion	Artikel Nummer.
Triple R M30 Filter Element	3 µm absolut β3 = 1000	Artikelnummer EL03003
Triple R E30 Filter Element	5 µm absolut β5 = 1000	Artikelnummer EL03002

OPTIONAL

- Abtropfschale SE30 BH
- Verbindung eingestellt SE30 2 x 2m
- Verbindung eingestellt SE30 2 x 3m

EUROPÄISCHER VERTRIEB & TECHNISCHER SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europäischer Importeur & Vertriebspartner - Entwicklung - Montage - Technischer Support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

UNSERE EUROPÄISCHEN PARTNER

