

Sistema de filtro Triple R BU100WG



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación Triple R

Número(s) de artículo: BU100WG / TR-19550

- Filtración by-pass, instalación a presión existente.
- Instalación en aplicaciones con una presión máxima de 315 bar.
- Ideal para máquinas de moldeo por inyección, hidráulica móvil y agregados.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El BU100WG para purificar agua con glicol se conecta al sistema como bypass, aprovechando la presión disponible de hasta 315 bar. El sistema filtra eficazmente todas las partículas de suciedad, humedad y productos de oxidación (resinas) que normalmente son imposibles de eliminar con filtros estándar. Se puede combinar con los elementos filtrantes WG100 y DWG100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Bypass, montaje fijo/en pared	Liquid	Glicol de agua
Para volúmenes de petróleo de hasta	600L	Dimensiones	23 x 32
Peso	6,5	Material de la carcasa del filtro	Aluminio (tratado)
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	1/4 "x 3/8"
máx. presión de entrada	315	Presión mínima de entrada	10
La válvula de seguridad se abre en	6	Número de elementos filtrantes	1
Max. viscosidad	180 a 40 °C	Flow	2
País de origen	Japan	NCP	84212980
En la caja	El paquete incluye el primer (juego de) elemento(s), soporte de montaje y manómetro.		

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R WG100 Elemento de filtro	10 micras absolutas β10 = 1000	número de artículo EL10012	
Triple R Elemento filtrante DWG100	7 micras absolutas β7 = 1000	número de artículo EL10017	

No se encontraron opciones vinculadas.

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

