

Sistema de filtro Triple R BU300WG



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación Triple R

Número(s) de artículo: BU300WG / TR-19700

- Filtración by-pass, instalación a presión existente.
- Instalación en aplicaciones con una presión máxima de 315 bar.
- Para limpieza de agua glicol.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El BU300WG para purificar agua con glicol se conecta al sistema como bypass, aprovechando la presión disponible de hasta 315 bar. El sistema filtra eficazmente todas las partículas de suciedad, humedad y productos de oxidación (resinas) que normalmente son imposibles de eliminar con filtros estándar. Se puede combinar con los elementos filtrantes WG100 y DWG100.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Bypass, montaje fijo/en pared	Liquid	Glicol de agua
Para volúmenes de petróleo de hasta	1800L	Dimensiones	23.5 x 23.5 x 76.5
Peso	12	Material de la carcasa del filtro	Acero inoxidable
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	RC1/2" x RC1/2"
máx. presión de entrada	315	Presión mínima de entrada	10
La válvula de seguridad se abre en	5	Número de elementos filtrantes	3
Max. viscosidad	180 a 40 °C	Flow	6
País de origen	Japan	NCP	84212980
En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s) y manómetro		

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R WG100 Elemento de filtro	10 micras absolutas Ø10 = 1000	número de artículo EL10012	
Triple R Elemento filtrante DWG100	7 micras absolutas Ø7 = 1000	número de artículo EL10017	

OPCIONES

- Abrazadera en V SU102/ 103

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

