

Sistema de filtro Triple R OSCA CS SS 305 1R 400V



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación
Triple R

Número(s) de artículo: HFU 1305 400V / OSCA CS SS 305 1R 30S

- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Diseño muy adecuado para instalación estacionaria o rotación.
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota
- Diseñado y producido por TRIS BV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA 305 se han desarrollado para purificar, secar y acondicionar aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema fuera de línea cuenta con su propia combinación de motor-bomba, lo que lo hace ideal para prácticamente todas las aplicaciones fuera de línea. Está diseñado para operar 24/7/365 y mantendrá de forma proactiva la máquina o accionamiento conectado y lo protegerá de tiempos de inactividad. Rendimiento: En una sola pasada, este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) y incrustaciones. Elimina la contaminación en fluidos que no se eliminan, o no se eliminan eficazmente, con filtros estándar, lo que provoca que su sistema se ensucie. En combinación con un elemento filtrante M300 o D300 H114, se puede lograr un nivel de limpieza de NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA CS SS está disponible en varias configuraciones. Móviles o fijos, con calefacción, refrigeración, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitorización [remota] del estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, fijo o móvil	Liquid	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	10000L+ (ISO (dependiente de VG))	Dimensiones	~100 x 61 x 160
Peso	185	Material de la carcasa del filtro	Staal
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	28" x 28"
máx. presión de entrada	0, autocebante	La válvula de seguridad se abre en	6
Número de elementos filtrantes	5	Max. viscosidad	180 a 40 °C
VOLTIOS	400V	Capacidad de la bomba	~ 35

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



País de origen	Países Bajos	NCP	84212980
Especificaciones del motor	400V 3 fases 0.75 kW	En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 micras absolutas β4 = 1000	número de artículo EL30001	
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 micras absolutas β3 = 1000	número de artículo EL30004	
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 micras absolutas β5 = 1000	número de artículo EL30003	
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 micras absolutas β10 = 1000	número de artículo EL30006	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Conjunto de conexiones SS305/SS306 2 2 x m - Conjunto de conexiones SS305/SS306 2 3 x m

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

