Sistema de filtro Triple R OSCA CS SS 305 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación Triple R

Número(s) de artículo: HFU 2305 400V / OSCA CS SS 305 2R 3OS

- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Diseño muy adecuado para instalación estacionaria o rotación.
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota
- Diseñado y producido por TRIS BV

Triple R TRIS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA 305 2R se han desarrollado para purificar, secar y acondicionar aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema fuera de línea cuenta con su propia combinación de motor-bomba, lo que lo hace ideal para prácticamente todas las aplicaciones fuera de línea. Está diseñado para operar 24/7/365 y mantendrá de forma proactiva la máquina o accionamiento conectado y lo protegerá de tiempos de inactividad. Rendimiento: En una sola pasada, este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) y incrustaciones. Elimina la contaminación en fluidos que no se eliminan, o no se eliminan eficazmente, con filtros estándar, lo que provoca que su sistema se ensucie. En combinación con un elemento filtrante M300 o D300 H114, se puede lograr un nivel de limpieza de NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA CS SS está disponible en varias configuraciones. Móviles o fijos, con calefacción, refrigeración, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitorización [remota] del estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, fijo o móvil	**Liquid**	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	15.000L+ (ISO (dependiente de VG)	**Dimensiones**	~150 x 61 x 160
Peso	185	**Material de la carcasa del filtro**	Staal
Material de sellado	NBR	**Entrada/Salida**	28" x 28"
máx. presión de entrada	0, autocebante	**La válvula de seguridad se abre en**	6
Número de elementos filtrantes	10	**Max. viscosidad**	180 a 40 °C
VOLTIOS	400V	**Capacidad de la bomba**	~ 80

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

País de origen	Países Bajos	**NCP**	84212980
En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)		

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 micras absolutas | ß4 = 1000	número de artículo EL30001
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 micras absolutas | ß3 = 1000	número de artículo EL30004
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 micras absolutas | ß5 = 1000	número de artículo EL30003
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 micras absolutas | ß10 = 1000	número de artículo EL30006

OPCIONES

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS