

# Sistema de filtro Triple R OSCA CS SS 306 1R 400V



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación  
Triple R

Número(s) de artículo: HFU1306 400V / OSCA CS SS 306 1R 30S

- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Diseño muy adecuado para instalación estacionaria o rotación.
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota
- Diseñado y producido por TRIS BV



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA 306 se han desarrollado para purificar, secar y acondicionar aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema fuera de línea cuenta con su propia combinación de motor-bomba, lo que lo hace ideal para prácticamente todas las aplicaciones fuera de línea. Está diseñado para operar 24/7/365 y mantendrá de forma proactiva la máquina o accionamiento conectado y lo protegerá de tiempos de inactividad. Rendimiento: En una sola pasada, este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) y incrustaciones. Elimina la contaminación en fluidos que no se eliminan, o no se eliminan eficazmente, con filtros estándar, lo que provoca que su sistema se ensucie. En combinación con un elemento filtrante M300 o D300 H80, se puede lograr un nivel de limpieza de NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA CS SS está disponible en varias configuraciones. Móviles o fijos, con calefacción, refrigeración, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitorización [remota] del estado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                            |                                  |                                           |                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema de tipos</b>                    | Sin conexión, fijo o móvil       | <b>Liquid</b>                             | Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros |
| <b>Para volúmenes de petróleo de hasta</b> | 10000L+ (ISO (dependiente de VG) | <b>Dimensiones</b>                        | ~100 x 61 x 160                                                                    |
| <b>Peso</b>                                | 95                               | <b>Material de la carcasa del filtro</b>  | Staal                                                                              |
| <b>Material de sellado</b>                 | NBR                              | <b>Entrada/Salida</b>                     | 28" x 28"                                                                          |
| <b>máx. presión de entrada</b>             | 0, autocebante                   | <b>La válvula de seguridad se abre en</b> | 6                                                                                  |
| <b>Número de elementos filtrantes</b>      | 6                                | <b>Max. viscosidad</b>                    | 180 a 40 °C                                                                        |
| <b>VOLTIOS</b>                             | 400V                             | <b>Capacidad de la bomba</b>              | ~ 35                                                                               |

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



|                            |                      |            |                                                         |
|----------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| País de origen             | Países Bajos         | NCP        | 84212980                                                |
| Especificaciones del motor | 400V 3 fases 0.75 kW | En la caja | El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s) |

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

| Elemento                             | Filtración / función             | Artículo no.               | OPCIONES           |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Triple R E300 Elemento filtrante H80 | 5 micras absolutas   ß5 = 1000   | número de artículo EL30009 |                    |
| Triple R M300 Elemento filtrante H80 | 3 micras absolutas   ß3 = 1000   | número de artículo EL30025 |                    |
| Triple R X300 Elemento filtrante H80 | 10 micras absolutas   ß10 = 1000 | número de artículo EL30019 |                    |
|                                      |                                  |                            | • MPFILTRI ICM 2.0 |

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

