

Sistema de filtrado Triple R OSCA CS SS 306 2R 400V



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación
Triple R

Número(s) de artículo: HFU2306 400V / OSCA CS SS 306 2R 30S

- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Diseño muy adecuado para instalación estacionaria o rotación.
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota
- Diseñado y producido por TRIS BV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA 306 se han desarrollado para purificar, secar y acondicionar aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema fuera de línea cuenta con su propia combinación de motor y bomba. Esto lo hace ideal para prácticamente todas las aplicaciones fuera de línea. Está diseñado para operar 24/7/365 y mantendrá de forma proactiva la máquina o el accionamiento conectados y lo protegerá de tiempos de inactividad. Rendimiento: Este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) y incrustaciones en una sola pasada. Elimina la contaminación en fluidos que no se elimina, o no se elimina eficazmente, con filtros estándar, lo que provoca que su sistema se ensucie. En combinación con un elemento filtrante M300 o D300 H80, se puede lograr un nivel de limpieza de NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA CS SS está disponible en varias configuraciones. Móviles o fijos, con calefacción, refrigeración, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitorización [remota] del estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, fijo o móvil	Liquid	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	15000L+ (ISO (dependiente de VG)	Dimensiones	~150 x 61 x 160
Peso	95	Material de la carcasa del filtro	Staal
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	28" x 28"
máx. presión de entrada	0, autocebante	La válvula de seguridad se abre en	6
Número de elementos filtrantes	12	Max. viscosidad	180 a 40 °C
VOLTIOS	400V	Capacidad de la bomba	~ 80

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



País de origen	Países Bajos	NCP	84212980
Especificaciones del motor	400V 3 fases 1.1 kW	En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R E300 Elemento filtrante H80	5 micras absolutas β5 = 1000	número de artículo EL30009	
Triple R M300 Elemento filtrante H80	3 micras absolutas β3 = 1000	número de artículo EL30025	
Triple R X300 Elemento filtrante H80	10 micras absolutas β10 = 1000	número de artículo EL30019	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

