Sistema de filtro Triple R OSCA LS 305 1R 230V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación Triple R

Número(s) de artículo: OSCA LS 305 1R 1OS

- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Diseño muy adecuado para instalación estacionaria o rotación.
- Bandeja de goteo integrada y depósito de recogida
- Totalmente automático gracias a la tecnología de detección de carga de TRIS BV
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota
- Diseñado y producido por TRIS BV

Triple R TRIS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA LS 305, desarrollados por TRIS, están diseñados para la purificación, secado y acondicionamiento de aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema, que funciona fuera de línea, cuenta con su propia combinación de motor y bomba. Es completamente automático y regula la presión óptima a través de los elementos filtrantes; su instalación es sencilla (plug and play). Esto lo hace ideal para prácticamente cualquier aplicación fuera de línea. Diseñado para un funcionamiento continuo (24/7/365), mantiene de forma proactiva la máquina o el accionamiento conectados, protegiéndolos de tiempos de inactividad. Rendimiento: Este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) en una sola pasada. Elimina la contaminación en fluidos que no se elimina, o no se elimina eficazmente, con los filtros estándar, evitando así la suciedad del sistema. En combinación con un elemento filtrante M300 o D300 H114, se puede alcanzar un nivel de limpieza NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA LS está disponible en diversas configuraciones. Móvil o estacionaria, con calentador, refrigerador, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitoreo de condición [remotos].

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, estático	**Liquid**	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	8000LISO (dependiente de VG)	**Dimensiones**	~80x160
Peso	185	**Material de la carcasa del filtro**	Staal
Material de sellado	NBR	**Entrada/Salida**	28" x 28"
máx. presión de entrada	0, autocebante	**La válvula de seguridad se abre en**	6
Número de elementos filtrantes	5	**Max. viscosidad**	180 a 40 °C

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

VOLTIOS	230V	**Capacidad de la bomba**	~ 35
País de origen	Países Bajos	**NCP**	84212980
Especificaciones del motor	230V 1 fases 1.1 kW	**En la caja**	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 micras absolutas | ß4 = 1000	número de artículo EL30001
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 micras absolutas | ß3 = 1000	número de artículo EL30004
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 micras absolutas | ß5 = 1000	número de artículo EL30003
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 micras absolutas | ß10 = 1000	número de artículo EL30006

OPCIONES

- MPFILTRI ICM 2.0
- Departamento de Policía de Parker Icount
- Conjunto de conexiones SS305/SS306 2 2 x m
- Conjunto de conexiones SS305/SS306 2 3 x m

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS