

Sistema de filtro Triple R OSCA LS 305 1R 400V



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación
Triple R

Número(s) de artículo: OSCA LS 305 1R 30S

- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Diseño muy adecuado para instalación estacionaria o rotación.
- Bandeja de goteo integrada y depósito de recogida
- Totalmente automático gracias a la tecnología de detección de carga de TRIS BV
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota
- Diseñado y producido por TRIS BV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA LS 305, desarrollados por TRIS, están diseñados para la purificación, secado y acondicionamiento de aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema, que funciona fuera de línea, cuenta con su propia combinación de motor y bomba. Es completamente automático y regula la presión óptima a través de los elementos filtrantes; su instalación es sencilla (plug and play). Esto lo hace ideal para prácticamente cualquier aplicación fuera de línea. Diseñado para un funcionamiento continuo (24/7/365), mantiene de forma proactiva la máquina o el accionamiento conectados, protegiéndolos de tiempos de inactividad. Rendimiento: Este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) en una sola pasada. Elimina la contaminación en fluidos que no se elimina, o no se elimina eficazmente, con los filtros estándar, evitando así la suciedad del sistema. En combinación con un elemento filtrante M300 o D300 H114, se puede alcanzar un nivel de limpieza NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA LS está disponible en diversas configuraciones. Móvil o estacionaria, con calentador, refrigerador, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitoreo de condición [remotos].

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, estático	Liquid	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	8000LISO (dependiente de VG)	Dimensiones	~80x160
Peso	185	Material de la carcasa del filtro	Staal
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	28" x 28"
máx. presión de entrada	0, autocebante	La válvula de seguridad se abre en	6
Número de elementos filtrantes	5	Max. viscosidad	460 a 40 °C

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



VOLTIOS	400V	Capacidad de la bomba	~ 35
País de origen	Países Bajos	NCP	84212980
Especificaciones del motor	400V 3 fases 1.1 kW	En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 micras absolutas β4 = 1000	número de artículo EL30001	
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 micras absolutas β3 = 1000	número de artículo EL30004	
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 micras absolutas β5 = 1000	número de artículo EL30003	
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 micras absolutas β10 = 1000	número de artículo EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

