

Sistema de filtro Triple R OSCA LS 305 2R 230V



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación
Triple R

Número(s) de artículo: OSCA LS 305 2R 10S

- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Diseño muy adecuado para instalación estacionaria o rotación.
- Bandeja de goteo integrada y depósito de recogida.
- Totalmente automático gracias a la tecnología de detección de carga de TRIS BV
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota
- Diseñado y producido por TRIS BV



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA LS 305, desarrollados por TRIS, están diseñados para la purificación, secado y acondicionamiento de aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema, que funciona fuera de línea, cuenta con su propia combinación de motor y bomba. Es completamente automático y regula la presión óptima a través de los elementos filtrantes; su instalación es sencilla (plug and play). Esto lo hace ideal para prácticamente cualquier aplicación fuera de línea. Diseñado para un funcionamiento continuo (24/7/365), mantiene de forma proactiva la máquina o el accionamiento conectados, protegiéndolos de tiempos de inactividad. Rendimiento: Este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) en una sola pasada. Elimina la contaminación en fluidos que no se elimina, o no se elimina eficazmente, con los filtros estándar, evitando así la suciedad del sistema. En combinación con un elemento filtrante M300 o D300 H114, se puede alcanzar un nivel de limpieza NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA LS está disponible en diversas configuraciones. Móvil o estacionaria, con calentador, refrigerador, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitoreo de condición [remotos].

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, estático	Liquid	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	15.000L+ (ISO (dependiente de VG)	Dimensiones	~80x160
Peso	258	Material de la carcasa del filtro	Staal
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	35" x 28"
máx. presión de entrada	0, autocebante	La válvula de seguridad se abre en	6
Número de elementos filtrantes	12	Max. viscosidad	460 a 40 °C

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



VOLTIOS	230V	Capacidad de la bomba	~ 80
País de origen	Países Bajos	NCP	84212980
Especificaciones del motor	230V 1 fases 1.1 kW	En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R D300 Elemento filtrante H114	4 micras absolutas ß4 = 1000	número de artículo EL30001	
Triple R E300 Elemento filtrante H114	5 micras absolutas ß5 = 1000	número de artículo EL30003	
Triple R M300 Elemento filtrante H114	3 micras absolutas ß3 = 1000	número de artículo EL30004	
Triple R X300 Elemento filtrante H114	10 micras absolutas ß10 = 1000	número de artículo EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

