

Sistema de filtrado Triple R OSCA SU 102 2R 230V



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación
Triple R

Número(s) de artículo: OSCA SU 102 2R 10S

- Carcasas de filtros de acero inoxidable
- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- También disponible: Marino/Offshore, Combustible, ATEX, Sistema de lubricación, Sensores de fluidos y Conexión remota



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración de la serie OSCA 102 2R se han desarrollado para purificar, secar y acondicionar aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema fuera de línea cuenta con su propia combinación de motor-bomba, lo que lo hace ideal para prácticamente todas las aplicaciones fuera de línea. Está diseñado para operar 24/7/365 y mantendrá de forma proactiva la máquina o accionamiento conectado y lo protegerá de tiempos de inactividad. Rendimiento: En una sola pasada, este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) e incrustaciones. Elimina la contaminación en fluidos que no se eliminan, o no se eliminan eficazmente, con filtros estándar, lo que provoca que su sistema se ensucie. En combinación con un elemento filtrante M100 o D100 H114, se puede lograr un nivel de limpieza de NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA SU está disponible en varias configuraciones. Móviles o fijos, con calefacción, refrigeración, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitorización [remota] del estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, fijo o móvil	Liquid	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	3000LISO (dependiente de VG)	Dimensiones	~100 x 40 x 100
Peso	~ 85	Material de la carcasa del filtro	Acero y acero inoxidable
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	1 "x 1"
máx. presión de entrada	0, autocebante	La válvula de seguridad se abre en	5
Número de elementos filtrantes	4	Max. viscosidad	180 a 40 °C
VOLTIOS	230V	Capacidad de la bomba	~9

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



País de origen	Países Bajos	NCP	84212980
Especificaciones del motor	230V 1 fases 0.37 kW	En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R D100 Elemento de filtro	4 micras absolutas β4 = 1000	número de artículo EL10002	
Triple R E100 Elemento de filtro	5 micras absolutas β5 = 1000	número de artículo EL10003	
Triple R M100 Elemento de filtro	3 micras absolutas β3 = 1000	número de artículo EL10006	
Triple R V100M Elemento de filtro	3 micras absolutas β3 = 1000	número de artículo EL999201	
Triple R WE100 Elemento de filtro	na	número de artículo EL10013	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

