

Sistema de filtro Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V

Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación
Triple R



Número(s) de artículo: OSCA SU 103 2R LS 10S

- Carcasas de filtros de acero inoxidable
- Equipado con su propia bomba, para uso fuera de línea 24/7/365
- Instalación en tanques o sistemas sin presión
- Versión LS, plug & play, control automático de presión/caudal



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los sistemas de filtración OSCA 103 2R serie LS se han desarrollado para purificar, secar y acondicionar aceite hidráulico, aceite lubricante y otros fluidos utilizados en turbinas, compresores y prensas hidráulicas. Este sistema fuera de línea cuenta con su propia combinación de motor y bomba, lo que lo hace ideal para prácticamente todas las aplicaciones fuera de línea. Está diseñado para operar 24/7/365 y mantendrá de forma proactiva la máquina o el accionamiento conectados, protegiéndolos de tiempos de inactividad. Este OSCA está equipado con el sistema LS diseñado por TRIS, lo que significa que funciona completamente plug-and-play. Las fluctuaciones de temperatura o el uso de aceite más denso (con un valor cSt más alto) no representan ningún problema. El sistema se adapta automáticamente y siempre garantiza una presión de filtración óptima en los elementos filtrantes. Rendimiento: Este sistema elimina eficazmente todas las partículas, contaminantes químicos, humedad y productos de oxidación (resinas) en una sola pasada. Elimina la contaminación en fluidos que no se eliminan, o no se eliminan eficazmente, con los filtros estándar, lo que provoca que su sistema se ensucie. En combinación con un elemento filtrante M100 o D100 H114, se puede lograr una limpieza de NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior. Versátil: La serie OSCA SU está disponible en diversas configuraciones. Móvil o fija, con calentador, enfriador, convertidores de frecuencia y/o sistemas de monitorización remota del estado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema de tipos	Sin conexión, fijo o móvil	Liquid	Aceite hidráulico, aceite lubricante, aceite de motor, aceite para turbinas, otros
Para volúmenes de petróleo de hasta	5000LISO (dependiente de VG)	Dimensiones	~100 x 40 x 100
Peso	~ 126.5	Material de la carcasa del filtro	Acero y acero inoxidable
Material de sellado	NBR	Entrada/Salida	1 "x 1"
máx. presión de entrada	0, autocebante	La válvula de seguridad se abre en	5
Número de elementos filtrantes	6	Max. viscosidad	180 a 40 °C

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



VOLTIOS	230V	Capacidad de la bomba	~ 16
País de origen	Países Bajos	NCP	84212980
Especificaciones del motor	230V 1 fases 0.37 kW	En la caja	El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s)

ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

Elemento	Filtración / función	Artículo no.	OPCIONES
Triple R D100 Elemento de filtro	4 micras absolutas β4 = 1000	número de artículo EL10002	
Triple R E100 Elemento de filtro	5 micras absolutas β5 = 1000	número de artículo EL10003	
Triple R M100 Elemento de filtro	3 micras absolutas β3 = 1000	número de artículo EL10006	
Triple R V100M Elemento de filtro	3 micras absolutas β3 = 1000	número de artículo EL999201	
Triple R WE100 Elemento de filtro	na	número de artículo EL10013	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Conjunto de conexiones SS305/SS306 2 2 x m - Conjunto de conexiones SS305/SS306 2 3 x m

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

