

# Sistema de filtrado Triple R SE30 BH 230V



Sistema de filtración de aceite fuera de línea/derivación Triple R

Número(s) de artículo: SE30 BH 10S

- Filtración fuera de línea, equipada con motor/bomba autocebante.
- Instalación en tanques/sistemas/aplicaciones sin presión.
- Diseñado y producido por TRIS BV



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El SE30 BH está diseñado específicamente para filtrar aceite hidráulico y se conecta al sistema como un sistema de derivación. Gracias a la combinación de motor y bomba autocebantes, la unidad funciona con total independencia del proceso principal. El sistema elimina eficazmente contaminantes, humedad y productos de oxidación (resinas), partículas que los filtros estándar no suelen eliminar. Combinado con un elemento filtrante M30, se puede lograr una pureza de aceite de NAS 4 | ISO 15/13/10 o superior.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                    |                                                         |                                |                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sistema de tipos                   | Sin conexión, estático                                  | Liquid                         | Aceite hidráulico, combustible, aceite para turbinas |
| Dimensiones                        | 38 x 46                                                 | Peso                           | 16                                                   |
| Material de la carcasa del filtro  | Aluminio                                                | Material de sellado            | NBR                                                  |
| Entrada/Salida                     | 10L x 10L                                               | máx. presión de entrada        | 0, autocebante                                       |
| La válvula de seguridad se abre en | 6                                                       | Número de elementos filtrantes | 1                                                    |
| Max. viscosidad                    | 180 a 40 °C                                             | VOLTIOS                        | 230V                                                 |
| Capacidad de la bomba              | 1.2                                                     | País de origen                 | Países Bajos                                         |
| NCP                                | 84212980                                                | Especificaciones del motor     | 230V 1 fases 0.18 kW                                 |
| En la caja                         | El paquete contiene el primer (conjunto de) elemento(s) |                                |                                                      |

## ELEMENTOS Y OPCIONES DE FILTRO RECOMENDADOS

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS



| Elemento                        | Filtración / función           | Artículo no.               |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Triple R M30 Elemento de filtro | 3 micras absolutas   Ø3 = 1000 | número de artículo EL03003 |
| Triple R E30 Elemento de filtro | 5 micras absolutas   Ø5 = 1000 | número de artículo EL03002 |

OPCIONES

- Bandeja de goteo SE30 BH
- Conjunto de conexiones SE30 2 x 2m
- Conjunto de conexiones SE30 2 x 3m

DISTRIBUCIÓN EUROPEA Y SOPORTE TÉCNICO

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importador y distribuidor europeo - Ingeniería - Montaje - Soporte técnico  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NUESTROS SOCIOS EUROPEOS

