

Triple R AL400 - suodatinjärjestelmä

Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): AL400 / TR-121051

- Polttoaineen ja kaikkien hydraulikka- ja voiteluaineiden puhdistus, kuivaus ja käsittely
- Asennus hydraulijärjestelmiin omalla pumpulla – Minimipaine 2.0 bar ~ huippupaine jopa 6 bar [0.6 mpa]
- TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama



TUOTEKUVAUS

AL400 liitetään ohitusuodattimena olemassa olevaan järjestelmään tai koneeseen, jossa on pumppu. Käyttämällä olemassa olevaa painetta, enintään 6 baarin paineella, suodatin varmistaa kaikkien likahiukkasten, kosteuden ja hapettumistuotteiden (hartsien) tehokkaan puhdistuksen. Tämä koskee epäpuhtauksia, joita on yleensä mahdotonta tai tehotonta poistaa tavallisilla suodattimilla, mutta jotka saastuttavat öljyjärjestelmää voimakkaasti. Yhdessä M100- tai D100-suodatinelementin kanssa on mahdollista saavuttaa puhdas järjestelmä ja jatkuva NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaus! Triple R AL -sarja on monipuolinen ja laajalti sovellettavissa. Se puhdistaa polttoaineen ja suojaaa konetta tai käyttölaitetta pysyvästi seisokeilta tai korjauksilta, jotka johtuvat kovasta ja pehmeästä epäpuhtaudesta tai vedestä.

TEKNISET TIEDOT

Tyypijärjestelmä	Ohitus, paikallaan	Neste	Hydrauliöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Muu
Öljymäärille jopa	2400 l (ISO VG-riippuvainen)	Mitat	X 90 34
Paino	23	Suodatinkotelon materiaali	alumiini
Tiivistemateriaali	NBR	Sisään / ulos	12L x 12L
Max. tulopaine	6	Minimitulopaine	2
Suodatinelementtien lukumäärä	4	Max. viskositeetti	460 @ 40C
Virtaus	8	Alkuperämaa	Hollanti
HS-koodi	84212980	Pakkauksen sisältö	Ensimmäinen suodatinelementtisarja

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.
Triple R D100 Suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen β4 = 1000	Erä EL10002
Triple R E100 Suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen β5 = 1000	Erä EL10003
Triple R M100 Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL10006
Triple R V100M Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL999201
Triple R X100 Suodatinelementti	10 µmin absoluuttinen β10 = 1000	Erä EL10010
Triple R WE100 Suodatinelementti	N / A	Erä EL10013
Triple R V100X Suodatinelementti	10 µmin absoluuttinen β10 = 1000	Erä EL999203

VAIHTOEHDOT

- Tippa-alusta AL400
- Liitäntäsarja AL200/300/400 2 x 2 m
- Liitäntäsarja AL200/300/400 2 x 3 m
- Liitäntäsarja AL200/300/400 2 x 2 m teflon
- Liitäntäsarja AL200/300/400 2 x 3 m teflon

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

