

Triple R BU100WG - suodatinjärjestelmä

Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): BU100WG / TR-19550

- Ohitussuodatus, asennus olemassa olevaan paineeseen.
- Asennus sovelluksiin, joiden enimmäispaine on 315 bar.
- Ihanteellinen ruiskuvalukoneille, mobiilihydrauliikalle ja aggregaateille.



TUOTEKUVAUS

Vesiglykolin puhdistukseen tarkoitettu BU100WG liitetään järjestelmään ohituskanavana käyttäen käytettävissä olevaa jopa 315 baarin painetta. Järjestelmä suodattaa tehokkaasti kaikki likahiukkaset, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit), joita on yleensä mahdotonta poistaa tavallisilla suodattimilla. Se voidaan yhdistää WG100- ja DWG100-suodatinelementteihin.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppijärjestelmä	Ohitus, kiinteä / seinäasennus	Neste	Veden glykoli
Öljymäärille jopa	600L	Mitat	X 23 32
Paino	6,5	Suodatinkotelon materiaali	Alumiini (käsitelty)
Tiivistemateriaali	NBR	Sisään / ulos	1/4 "x 3/8"
Max. tulopaine	315	Minimitulopaine	10
Varoventtiili avautuu klo	6	Suodatinelementtien lukumäärä	1
Max. viskositeetti	180 @ 40C	Virtaus	2
Alkuperämaa	Japani	HS-koodi	84212980
Pakkauksen sisältö	Pakkaus sisältää ensimmäisen(t) elementin(t) (sarjan), kiinnitystelineen ja painemittarin		

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.
Triple R WG100 Suodatinelementti	10 µmin absoluuttinen β10 = 1000	Erä EL10012
Triple R DWG100-suodatinelementti	7 µmin absoluuttinen β7 = 1000	Erä EL10017

VAIHTOEHDOT

Yhdistettyjä vaihtoehtoja ei löytynyt.

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

