

Triple R OSCA CS SS 305 1R 230V -suodatinjärjestelmä



Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): HFU 1305 230V / OSCA CS SS 305 1R 10S

- Varustettu omalla pumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus paineettomiin säiliöihin tai järjestelmiin
- Sopii erittäin hyvin kiinteään asennukseen tai pyörittämiseen
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys
- TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama



TUOTEKUVAUS

OSCA 305 -sarjan suodatinjärjestelmät on kehitetty hydraulikkaöljyn, voiteluöljyn ja muiden turbiineissa, kompressoreissa ja hydraulissa puristimissa käytettävien nesteiden puhdistamiseen, kuivaamiseen ja käsittelyyn. Tässä offline-järjestelmässä on oma moottori-pumppu-yhdistelmä. Tämä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon käytännössä kaikkiin offline-sovelluksiin. Se on suunniteltu 24/7/365-käyttöön ja ylläpitää ennakoivasti liitettyä konetta tai käyttölaitetta ja suojaaa sitä seisokeilta. Suorituskyky: Tämä järjestelmä poistaa tehokkaasti kaikki hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) yhdellä kierroksella. Se poistaa nesteiden epäpuhtaudet, joita standardisuodattimet eivät poista tai poista tehokkaasti, mikä aiheuttaa järjestelmän likaantumisen. Yhdessä M300- tai D300 H114 -suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaustaso. Monipuolinen: OSCA CS SS -sarja on saatavana eri kokoonpanoissa. Liikkuvana tai kiinteänä, lämmittimellä, jäähdyttimellä, taajuusmuuttajilla ja/tai [etä]kuntovalvontajärjestelmillä.

TEKNISET TIEDOT

Tyypijärjestelmä	Offline-, lanka- tai mobiilikäyttöön	Neste	Hydrauliöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Turbiiniöljy, Muu
Öljymäärille jopa	15 000 litraa+ (ISO VG-riippuvainen)	Mitat	~100 x 61 x 160
Paino	185	Suodatinkotelon materiaali	teräs
Tiivistemateriaali	NBR	Sisään / ulos	28L" x 28L"
Max. tulopaine	0, itseimevä	Varoventtiili avautuu klo	6
Suodatinelementtien lukumäärä	5	Max. viskositeetti	180 @ 40C
Jännite	230V	Pumpun kapasiteetti	~ 35
Alkuperämaa	Hollanti	HS-koodi	84212980

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



Moottorin tekniset tiedot	230V 1-vaiheinen 0.75 kW	Pakkauksen sisältö	Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit
----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.	VAIHTOEHDOT
Triple R D300 H114-suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen β4 = 1000	Erä EL30001	
Triple R M300 H114-suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL30004	
Triple R E300 H114-suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen β5 = 1000	Erä EL30003	
Triple R X300 H114-suodatinelementti	10 µmin absoluuttinen β10 = 1000	Erä EL30006	
			- MPFILTRI ICM 2.0 - Liitântäsarja SS305/SS306 2 x 2 m - Liitântäsarja SS305/SS306 2 x 3 m

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuojaja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

