Triple R OSCA CS SS 305 1R 400V -suodatinjärjestelmä

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): HFU 1305 400V / OSCA CS SS 305 1R 3OS

- Varustettu omalla pumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus paineettomiin säiliöihin tai järjestelmiin
- Sopii erittäin hyvin kiinteään asennukseen tai pyörittämiseen
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys
- TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama

TUOTEKUVAUS

OSCA 305 -sarjan suodatinjärjestelmät on kehitetty hydrauliikkaöljyn, voiteluöljyn ja muiden turbiineissa, kompressoreissa ja hydraulisissa puristimissa käytettävien nesteiden puhdistamiseen, kuivaamiseen ja käsittelyyn. Tässä offline-järjestelmässä on oma moottori-pumppu-yhdistelmä. Tämä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon käytännössä kaikkiin offline-sovelluksiin. Se on suunniteltu 24/7/365-käyttöön ja ylläpitää ennakoivasti liitettyä konetta tai käyttölaitetta ja suojaa sitä seisokeilta. Suorituskyky: Tämä järjestelmä poistaa tehokkaasti kaikki hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) yhdellä kierroksella. Se poistaa nesteiden epäpuhtaudet, joita standardisuodattimet eivät poista tai poista tehokkaasti, mikä aiheuttaa järjestelmän likaantumisen. Yhdessä M300- tai D300 H114 -suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaustaso. Monipuolinen: OSCA CS SS -sarja on saatavana eri kokoonpanoissa. Liikkuvana tai kiinteänä, lämmittimellä, jäähdyttimellä, taajuusmuuttajilla ja/tai [etä]kuntovalvontajärjestelmillä.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppijärjestelmä	Offline-, lanka- tai mobiilikäyttöön	**Neste**	Hydrauliöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Turbiiniöljy, Muu
Öljymäärille jopa	15 000 litraa+ (ISO VG-riippuvainen)	**Mitat**	~100 x 61 x 160
Paino	185	**Suodatinkotelon materiaali**	teräs
Tiivistemateriaali	NBR	**Sisään / ulos**	28L" x 28L"
Max. tulopaine	0, itseimevä	**Varoventtiili avautuu klo**	6
Suodatinelementtien lukumäärä	5	**Max. viskositeetti**	180 @ 40C
Jännite	400V	**Pumpun kapasiteetti**	~ 35
Alkuperämaa	Hollanti	**HS-koodi**	84212980

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Moottorin tekniset tiedot	400V 3-vaiheinen 0.75 kW	**Pakkauksen sisältö**	Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.
Triple R D300 H114-suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen | ß4 = 1000	Erä EL30001
Triple R M300 H114-suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000	Erä EL30004
Triple R E300 H114-suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen | ß5 = 1000	Erä EL30003
Triple R X300 H114-suodatinelementti	10 µmin absoluuttinen | ß10 = 1000	Erä EL30006

VAIHTOEHDOT

- MPFILTRI ICM 2.0
- Liitäntäsarja SS305/SS306 2 x 2 m
- Liitäntäsarja SS305/SS306 2 x 3 m

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME