

# Triple R OSCA CS SS 306 2R 400V -suodatinjärjestelmä



Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): HFU2306 400V / OSCA CS SS 306 2R 30S

- Varustettu omalla pumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus paineettomiin säiliöihin tai järjestelmiin
- Sopii erittäin hyvin kiinteään asennukseen tai pyörittämiseen
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys
- TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama



## TUOTEKUVAUS

OSCA 306 -sarjan suodatinjärjestelmät on kehitetty hydrauliöljyn, voiteluöljyn ja muiden turbiineissa, kompressoreissa ja hydraulipuristimissa käytettävien nesteiden puhdistukseen, kuivaukseen ja käsittelyyn. Tässä offline-järjestelmässä on oma moottori-pumppu-yhdistelmä. Tämä tekee siitä ihanteellisen vaihtoehdon käytännössä kaikkiin offline-sovelluksiin. Se on suunniteltu 24/7/365-käyttöön ja ylläpitää ennakoivasti kytkettyä konetta tai käyttölaitetta ja suojaa sitä seisokeilta. Suorituskyky: Järjestelmä poistaa yhdellä kierroksella tehokkaasti kaikki hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) ja likaantumisen. Se poistaa nesteiden epäpuhtaudet, joita standardisuodattimet eivät poista tai poista tehokkaasti, mikä aiheuttaa järjestelmän likaantumisen. Yhdessä M300- tai D300 H80 -suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaustaso. Monipuolinen: OSCA CS SS -sarja on saatavana eri kokoonpanoissa. Liikkuvana tai kiinteänä, lämmittimellä, jäähdyttimellä, taajuusmuuttajilla ja/tai [etä]kuntovalvontajärjestelmillä.

## TEKNISET TIEDOT

|                                      |                                      |                                   |                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tyypijärjestelmä</b>              | Offline-, lanka- tai mobiilikäyttöön | <b>Neste</b>                      | Hydrauliöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Turbiiniöljy, Muu |
| <b>Öljymäärille jopa</b>             | 15 000 litraa+ (ISO VG-riippuvainen) | <b>Mitat</b>                      | ~150 x 61 x 160                                            |
| <b>Paino</b>                         | 95                                   | <b>Suodatinkotelon materiaali</b> | teräs                                                      |
| <b>Tiivistemateriaali</b>            | NBR                                  | <b>Sisään / ulos</b>              | 28L" x 28L"                                                |
| <b>Max. tulopaine</b>                | 0, itseimevä                         | <b>Varoventtiili avautuu klo</b>  | 6                                                          |
| <b>Suodatinelementtien lukumäärä</b> | 12                                   | <b>Max. viskositeetti</b>         | 180 @ 40C                                                  |
| <b>Jännite</b>                       | 400V                                 | <b>Pumpun kapasiteetti</b>        | ~ 80                                                       |
| <b>Alkuperämaa</b>                   | Hollanti                             | <b>HS-koodi</b>                   | 84212980                                                   |

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



|                                  |                         |                           |                                                           |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Moottorin tekniset tiedot</b> | 400V 3-vaiheinen 1.1 kW | <b>Pakkauksen sisältö</b> | Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

| Elementti                           | Suodatus / toiminta                | Tuotenro.   | VAIHTOEHDOT        |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| Triple R E300 H80-suodatinelementti | 5 µmin absoluuttinen   β5 = 1000   | Erä EL30009 |                    |
| Triple R M300 H80-suodatinelementti | 3 µmin absoluuttinen   β3 = 1000   | Erä EL30025 |                    |
| Triple R X300 H80-suodatinelementti | 10 µmin absoluuttinen   β10 = 1000 | Erä EL30019 |                    |
|                                     |                                    |             | • MPFILTRI ICM 2.0 |

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

