

Triple R OSCA LS 305 2R 230V -suodatinjärjestelmä



Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): OSCA LS 305 2R 10S

- Varustettu omalla pumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus paineettomiin säiliöihin tai järjestelmiin
- Sopii erittäin hyvin kiinteään asennukseen tai pyörittämiseen
- Integroitu tippa-alusta ja keräyssäiliö.
- Täysin automaattinen TRIS BV:n kuormantunnistustekniikan ansiosta
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys
- TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama




TUOTEKUVAUS

TRIS on kehittänyt OSCA LS 305 -sarjan suodatinjärjestelmät hydraulioöljyn, voiteluöljyn ja muiden turbiineissa, kompressoreissa ja hydraulipuristimissa käytettävien nesteiden puhdistukseen, kuivaukseen ja käsittelyyn. Tässä offline-järjestelmässä on oma moottori-pumppu-yhdistelmä. Järjestelmä on täysin automaattinen ja säätelee itse optimaalista painetta suodatinelementtien yli; se on plug and play -periaatteella toimiva. Tämä tekee siitä erittäin sopivan käytännössä kaikkiin offline-sovelluksiin. Se on kehitetty 24/7/365-käyttöön, ja se ylläpitää ennakoivasti liitettyä konetta tai käyttölaitetta ja suojaa sitä seisokeilta. Suorituskyky: Tämä järjestelmä poistaa tehokkaasti kaikki hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) yhdellä kierroksella. Se poistaa nesteiden epäpuhtaudet, joita standardisuodattimet eivät poista tai poista tehokkaasti, mikä aiheuttaa järjestelmän likaantumisen. Yhdessä M300- tai D300 H114 -suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaustaso. Monipuolinen: OSCA LS -sarja on saatavana useissa kokoonpanoissa. Liikkuva tai kiinteä, lämmittimellä, jäähdyttimellä, taajuusmuuttajilla ja/tai [etä]kuntovalvontajärjestelmillä.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppijärjestelmä	Offline-tilassa, kiinteästi asennettuna	Neste	Hydraulioöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Turbiiniöljy, Muu
Öljymäärille jopa	15 000 litraa+ (ISO VG-riippuvainen)	Mitat	~80 x 160
Paino	258	Suodatinkotelon materiaali	teräs
Tiivistemateriaali	NBR	Sisään / ulos	35L" x 28L"
Max. tulopaine	0, itseimevä	Varoventtiili avautuu klo	6
Suodatinelementtien lukumäärä	12	Max. viskositeetti	460 @ 40C
Jännite	230V	Pumpun kapasiteetti	~ 80
Alkuperämaa	Hollanti	HS-koodi	84212980 EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



Moottorin tekniset tiedot	230V 1-vaiheinen 1.1 kW	Pakkauksen sisältö	Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit
----------------------------------	-------------------------	---------------------------	---

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.	VAIHTOEHDOT
Triple R D300 H114-suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen β4 = 1000	Erä EL30001	
Triple R E300 H114-suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen β5 = 1000	Erä EL30003	
Triple R M300 H114-suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL30004	
Triple R X300 H114-suodatinelementti	10 µmin absoluuttinen β10 = 1000	Erä EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

