Triple R OSCA SU 103 2R 230V -suodatinjärjestelmä

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): OSCA SU 103 2R 1OS

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut suodatinkotelot
- Varustettu omalla pumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus paineettomiin säiliöihin tai järjestelmiin
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys

Triple R TRIS

TUOTEKUVAUS

OSCA 103 2R -sarjan suodatinjärjestelmät on kehitetty hydrauliikkaöljyn, voiteluöljyn ja muiden turbiineissa, kompressoreissa ja hydraulisissa puristimissa käytettävien nesteiden puhdistamiseen, kuivaamiseen ja käsittelyyn. Tässä offline-järjestelmässä on oma moottori-pumppu-yhdistelmä, joten se sopii ihanteellisesti käytännössä kaikkiin offline-sovelluksiin. Se on suunniteltu 24/7/365-käyttöön ja ylläpitää ennakoivasti liitettyä konetta tai käyttölaitetta suojaten sitä seisokeilta. Suorituskyky: Järjestelmä poistaa yhdellä kierroksella tehokkaasti kaikki hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) ja likaantumisen. Se poistaa nesteiden epäpuhtaudet, joita standardisuodattimet eivät poista tai poista tehokkaasti, mikä aiheuttaa järjestelmän likaantumisen. Yhdessä M100- tai D100 H114 -suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaustaso. Monipuolinen: OSCA SU -sarja on saatavana eri kokoonpanoissa. Liikkuvana tai kiinteänä, lämmittimellä, jäähdyttimellä, taajuusmuuttajilla ja/tai [etä]kuntovalvontajärjestelmillä.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppijärjestelmä	Offline-, lanka- tai mobiilikäyttöön	**Neste**	Hydrauliöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Turbiiniöljy, Muu
Öljymäärille jopa	5000 l (ISO VG-riippuvainen)	**Mitat**	~100 x 40 x 100
Paino	~ 92	**Suodatinkotelon materiaali**	Teräs ja ruostumaton teräs
Tiivistemateriaali	NBR	**Sisään / ulos**	1 "x 1"
Max. tulopaine	0, itseimevä	**Varoventtiili avautuu klo**	5
Suodatinelementtien lukumäärä	6	**Max. viskositeetti**	180 @ 40C
Jännite	230V	**Pumpun kapasiteetti**	~ 16
Alkuperämaa	Hollanti	**HS-koodi**	84212980

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Moottorin tekniset tiedot	230V 1-vaiheinen 0.37 kW	**Pakkauksen sisältö**	Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.
Triple R D100 Suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen | ß4 = 1000	Erä EL10002
Triple R E100 Suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen | ß5 = 1000	Erä EL10003
Triple R M100 Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000	Erä EL10006
Triple R V100M Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000	Erä EL999201
Triple R WE100 Suodatinelementti	N / A	Erä EL10013

VAIHTOEHDOT

- MPFILTRI ICM 2.0

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME