

Triple R OSCA SU 103 2R 400V -suodatinjärjestelmä



Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): OSCA SU 103 2R 30S

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut suodatinkotelot
- Varustettu omalla pumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus paineettomiin säiliöihin tai järjestelmiin
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys



TUOTEKUVAUS

OSCA 103 2R -sarjan suodatinjärjestelmät on kehitetty hydraulikkaöljyn, voiteluöljyn ja muiden turbiineissa, kompressoreissa ja hydraulisissa puristimissa käytettävien nesteiden puhdistamiseen, kuivaamiseen ja käsittelyyn. Tässä offline-järjestelmässä on oma moottori-pumppu-yhdistelmä, joten se sopii ihanteellisesti käytännössä kaikkiin offline-sovelluksiin. Se on suunniteltu 24/7/365-käyttöön ja ylläpitää ennakoivasti liitettyä konetta tai käyttölaitetta suojaten sitä seisokeilta. Suorituskyky: Järjestelmä poistaa yhdellä kierroksella tehokkaasti kaikki hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) ja likaantumisen. Se poistaa nesteiden epäpuhtaudet, joita standardisuodattimet eivät poista tai poista tehokkaasti, mikä aiheuttaa järjestelmän likaantumisen. Yhdessä M100- tai D100 H114 -suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi puhtaustaso. Monipuolinen: OSCA SU -sarja on saatavana eri kokoonpanoissa. Liikkuvana tai kiinteänä, lämmittimellä, jäähdyttimellä, taajuusmuuttajilla ja/tai [etä]kuntovalvontajärjestelmillä.

TEKNISET TIEDOT

Tyypijärjestelmä	Offline-, lanka- tai mobiilikäyttöön	Neste	Hydrauliöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Turbiiniöljy, Muu
Öljymäärille jopa	5000 l (ISO VG-riippuvainen)	Mitat	~100 x 40 x 100
Paino	~ 92	Suodatinkotelon materiaali	Teräs ja ruostumaton teräs
Tiivistemateriaali	NBR	Sisään / ulos	1 "x 1"
Max. tulopaine	0, itseimevä	Varoventtiili avautuu klo	5
Suodatinelementtien lukumäärä	6	Max. viskositeetti	180 @ 40C
Jännite	400V	Pumpun kapasiteetti	~ 16
Alkuperämaa	Hollanti	HS-koodi	84212980

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



Moottorin tekniset tiedot	400V 3-vaiheinen 0.37 kW	Pakkauksen sisältö	Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit
---------------------------	--------------------------	--------------------	---

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.	VAIHTOEHDOT
Triple R D100 Suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen β4 = 1000	Erä EL10002	
Triple R E100 Suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen β5 = 1000	Erä EL10003	
Triple R M100 Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL10006	
Triple R V100M Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL999201	
Triple R WE100 Suodatinelementti	N / A	Erä EL10013	
			• MPFILTRI ICM 2.0

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

