

Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V -suodatinjärjestelmä



Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut suodatinkotelot
- Varustettu omalla pumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus paineettomiin säiliöihin tai järjestelmiin
- LS-versio, plug & play, automaattinen paineen/virtauksen säätö



TUOTEKUVAUS

OSCA 103 2R LS -sarjan suodatinjärjestelmät on kehitetty hydraulikkaöljyn, voiteluöljyn ja muiden turbiineissa, kompressoreissa ja hydraulissa puristimissa käytettävien nesteiden puhdistamiseen, kuivaamiseen ja käsittelyyn. Tässä offline-järjestelmässä on oma moottori-pumppuyhdistelmä, joten se sopii ihanteellisesti käytännössä kaikkiin offline-sovelluksiin. Se on suunniteltu 24/7/365-käyttöön ja ylläpitää ennakoivasti kytkettyä konetta tai käyttölaitetta suojaten sitä seisokeilta. Tämä OSCA on varustettu TRISin suunnittelemana LS-järjestelmällä, mikä tarkoittaa, että se toimii täysin plug-and-play-periaatteella. Lämpötilavaihtelut tai paksumman öljyn (korkeamman cSt-arvon) käyttö eivät ole mitään ongelmia. Järjestelmä mukautuu automaattisesti ja takaa aina optimaalisen suodatuspaineen suodatinelementtien yli. Suorituskyky: Tämä järjestelmä poistaa tehokkaasti kaikki hiukkaset, kemialliset epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) yhdellä kierroksella. Se poistaa nesteiden epäpuhtaudet, joita vakiosuodattimet eivät poista tai poista tehokkaasti, mikä aiheuttaa järjestelmän likaantumisen. Yhdessä M100- tai D100 H114 -suodatinelementin kanssa NAS 4 | -puhtausaste on poikkeuksellisen puhdas. ISO 15/13/10 tai parempi voidaan saavuttaa. Monipuolinen: OSCA SU -sarja on saatavana useissa eri kokoonpanoissa. Liikkuvana tai kiinteänä, lämmittimellä, jäähdyttimellä, taajuusmuuttajilla ja/tai etäkuntovalvontajärjestelmillä.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppijärjestelmä	Offline-, lanka- tai mobiilikäyttöön	Neste	Hydrauliöljy, Voiteluöljy, Moottoriöljy, Turbiiniöljy, Muu
Öljymäärille jopa	5000 l (ISO VG-riippuvainen)	Mitat	~100 x 40 x 100
Paino	~ 126.5	Suodatinkotelon materiaali	Teräs ja ruostumaton teräs
Tiivistemateriaali	NBR	Sisään / ulos	1 "x 1"
Max. tulopaine	0, itseimevä	Varoventtiili avautuu klo	5
Suodatinelementtien lukumäärä	6	Max. viskositeetti	180 @ 40C
Jännite	230V	Pumpun kapasiteetti	~ 16

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



Alkuperämaa	Hollanti	HS-koodi	84212980
Moottorin tekniset tiedot	230V 1-vaiheinen 0.37 kW	Pakkauksen sisältö	Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.	VAIHTOEHDOT
Triple R D100 Suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen β4 = 1000	Erä EL10002	
Triple R E100 Suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen β5 = 1000	Erä EL10003	
Triple R M100 Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL10006	
Triple R V100M Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen β3 = 1000	Erä EL999201	
Triple R WE100 Suodatinelementti	N / A	Erä EL10013	

- MPFILTRI ICM 2.0
- Liitäntäsarja SS305/SS306 2 x 2 m
- Liitäntäsarja SS305/SS306 2 x 3 m

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

