Triple R SE100 WH 400V - suodatinjärjestelmä

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): SE100 WH 3OS

- Varustettu omalla moottoripumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus säiliöihin tai järjestelmiin, jotka eivät ole paineen alaisia tai joissa ei ole pumppua
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys
- Sopii erittäin hyvin seinään, koneen tai säiliön seinään asennettavaksi
- TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama

TUOTEKUVAUS

SE100 WH on erityisesti suunniteltu hydrauliikkaöljyn suodattamiseen, ja se liitetään järjestelmään ohitusjärjestelmänä. Itseimevän moottori-pumppu-yhdistelmän ansiosta yksikkö toimii täysin riippumatta pääprosessista. Järjestelmä poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteet (hartsit) – hiukkaset, joita ei yleensä voida poistaa tavallisilla suodattimilla. Yhdessä M100- tai D100-suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi öljyn puhtaus.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppijärjestelmä	Offline-tilassa, seinäasennus	**Neste**	Hydrauliöljy, Polttoaine, Turbiiniöljy
Öljymäärille jopa	750L	**Mitat**	X 38 46
Paino	16	**Suodatinkotelon materiaali**	alumiini
Tiivistemateriaali	NBR	**Sisään / ulos**	12L x 10L
Max. tulopaine	0, itseimevä	**Varoventtiili avautuu klo**	6
Suodatinelementtien lukumäärä	1	**Max. viskositeetti**	180 @ 40C
Jännite	400V	**Pumpun kapasiteetti**	2.5
Alkuperämaa	Hollanti	**HS-koodi**	84212980
Moottorin tekniset tiedot	400V 3-vaiheinen 0.18 kW	**Pakkauksen sisältö**	Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit

SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Elementti	Suodatus / toiminta	Tuotenro.
Triple R D100 Suodatinelementti	4 µmin absoluuttinen | ß4 = 1000	Erä EL10002
Triple R E100 Suodatinelementti	5 µmin absoluuttinen | ß5 = 1000	Erä EL10003
Triple R M100 Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000	Erä EL10006
Triple R V100M Suodatinelementti	3 µmin absoluuttinen | ß3 = 1000	Erä EL999201
Triple R WE100 Suodatinelementti	N / A	Erä EL10013

VAIHTOEHDOT

- Säiliösovitin 6 reikää 3/8″ x 1/4″
- 2 tuuman tynnyrisovitin 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa
- Liitäntäsarja SE100/SE200 2 x 2m
- Liitäntäsarja SE100/SE200 2 x 3m

EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME