

# Triple R SE30 WH 230V - suodatinjärjestelmä

Triple R offline-/ohitusöljynsuodatusjärjestelmä

Artikkelinumero(t): SE30 WH 10S

- Varustettu omalla moottoripumpulla, 24/7/365 offline-käyttöön
- Asennus säiliöihin tai järjestelmiin, jotka eivät ole paineen alaisia tai joissa ei ole pumppua
- Saatavilla myös: Meri-/Offshore-, Polttoaine-, ATEX-, Voitelujärjestelmä-, Nesteanturit ja Etäyhteys
- Sopii erittäin hyvin seinään, koneen tai säiliön seinään asennettavaksi
- TRIS BV:n suunnittelema ja valmistama



## TUOTEKUVAUS

SE30 WH on erityisesti suunniteltu hydraulikkaöljyn suodattamiseen, ja se liitetään järjestelmään ohitusjärjestelmänä. Itseimevän moottori-pumppuyhdistelmän ansiosta yksikkö toimii täysin riippumatta pääprosessista. Järjestelmä poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet, kosteuden ja hapettumistuotteiden (hartsien) hiukkaset, joita ei yleensä voida poistaa vakiosuodattimilla. Yhdessä M100- tai D100-suodatinelementin kanssa voidaan saavuttaa NAS 4 | ISO 15/13/10 tai parempi öljyn puhtaus.

## TEKNISET TIEDOT

|                                      |                               |                                   |                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tyyppijärjestelmä</b>             | Offline-tilassa, seinäasennus | <b>Neste</b>                      | Hydrauliöljy, Polttoaine, Turbiiniöljy                    |
| <b>Öljymäärille jopa</b>             | 375                           | <b>Mitat</b>                      | X 38 46                                                   |
| <b>Paino</b>                         | 16                            | <b>Suodatinkotelon materiaali</b> | alumiini                                                  |
| <b>Tiivistemateriaali</b>            | NBR                           | <b>Sisään / ulos</b>              | 10L x 10L                                                 |
| <b>Max. tulopaine</b>                | 0, itseimevä                  | <b>Varoventtiili avautuu klo</b>  | 6                                                         |
| <b>Suodatinelementtien lukumäärä</b> | 1                             | <b>Max. viskositeetti</b>         | 180 @ 40C                                                 |
| <b>Jännite</b>                       | 230V                          | <b>Pumpun kapasiteetti</b>        | 1.2                                                       |
| <b>Alkuperämaa</b>                   | Hollanti                      | <b>HS-koodi</b>                   | 84212980                                                  |
| <b>Moottorin tekniset tiedot</b>     | 230V 1-vaiheinen 0.18 kW      | <b>Pakkauksen sisältö</b>         | Paketti sisältää ensimmäisen (joukon) elementin/elementit |

## SUOSITELTAVAT SUODATINELEMENTIT JA VAIHTOEHTOJEN

EUROOPPALAISET KUMPPANIMME



| Elementti                      | Suodatus / toiminta              | Tuotenro.   |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Triple R M30 Suodatinelementti | 3 µmin absoluuttinen   β3 = 1000 | Erä EL03003 |
| Triple R E30 Suodatinelementti | 5 µmin absoluuttinen   β5 = 1000 | Erä EL03002 |

#### VAIHTOEHDOT

- Liitântäsarja SE30 2 x 2m
- Liitântäsarja SE30 2 x 3m

### EUROOPAN JAKELU JA TEKNINEN TUKI

#### Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Eurooppalainen maahantuoja ja jakelija - Suunnittelu - Kokoonpano - Tekninen tuki  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

#### EUROOPPALAISET KUMPPANIMME

