

Système de filtration Triple R BU100WG

Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : BU100WG / TR-19550

- Filtration by-pass, installation à pression existante.
- Installation sur des applications avec une pression maximale de 315 bar.
- Idéal pour les machines de moulage par injection, l'hydraulique mobile et les agrégats.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le BU100WG, destiné à la purification de l'eau glycolée, est connecté au système en dérivation, utilisant la pression disponible jusqu'à 315 bars. Ce système filtre efficacement les impuretés, l'humidité et les produits d'oxydation (résines), généralement impossibles à éliminer avec des filtres standard. Il peut être combiné avec les éléments filtrants WG100 et DWG100.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Dérivation, montage fixe/mural	Liquid	Eau glycolée
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	600L	Dimensions	23 x 32
Poids	6,5	Matériau du boîtier du filtre	Aluminium (traité)
Matériau du joint	NBR	Entrée / sortie	1/4 "x 3/8"
Max. pression d'entrée	315	Pression d'entrée minimale	10
La soupape de sécurité s'ouvre à	6	Nombre d'éléments filtrants	1
Max. viscosité	180 à 40 °C	Débit	2
Pays d'origine	Japon	Code HS	84212980
Dans la boîte	L'ensemble comprend le premier (ensemble de) élément(s), le support de montage et le manomètre		

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS



Élément	Filtration / fonction	Article.	OPTIONS
Triple R WG100 Element de filtre	10 µm absolu β10 = 1000	numéro d'article EL10012	
Triple R Élément filtrant DWG100	7 µm absolu β7 = 1000	numéro d'article EL10017	
			Aucune option liée trouvée.

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

