

Système de filtration Triple R BU200WG

Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : BU200WG TR-19100 / BU2000006

- Filtration by-pass, installation à pression existante.
- Installation sur des applications avec une pression maximale de 315 bar.
- Pour le nettoyage de l'eau glycolée.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le BU200WG, destiné à la purification de l'eau glycolée, est connecté au système en dérivation, utilisant la pression disponible jusqu'à 315 bars. Ce système filtre efficacement les impuretés, l'humidité et les produits d'oxydation (résines), généralement impossibles à éliminer avec des filtres standard. Il peut être combiné avec les éléments filtrants WG100 et DWG100.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Dérivation, montage fixe/mural	Liquid	Eau glycolée
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	1200L	Dimensions	23.5 x 23.5 x 41
Poids	8	Matériau du boîtier du filtre	Acier inoxydable
Matériau du joint	NBR	Entrée / sortie	RC1/2" x RC1/2"
Max. pression d'entrée	315	Pression d'entrée minimale	10
La soupape de sécurité s'ouvre à	5	Nombre d'éléments filtrants	2
Max. viscosité	180 à 40 °C	Débit	4
Pays d'origine	Japon	Code HS	84212980
Dans la boîte	Le paquet contient le(s) premier(s) élément(s) et le manomètre		

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS



Élément	Filtration / fonction	Article.	OPTIONS
Triple R WG100 Element de filtre	10 µm absolu β10 = 1000	numéro d'article EL10012	
Triple R Élément filtrant DWG100	7 µm absolu β7 = 1000	numéro d'article EL10017	

• pince en V SU102/ 103

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

