Système de filtration Triple R BU300E

Triple R
OILCLEANER.EU

Système de filtration d'huile hors ligne/en dérivation Triple R

Numéro(s) d'article : TR-19320 BU300 / BU3000003

- Purification, séchage et conditionnement des fluides hydrauliques jusqu'à ISOVG 68
- Installation sur systèmes hydrauliques avec pompe propre – Pression minimale 10 bar ~ jusqu'à 315 bar de pointe
- Idéal pour les machines de moulage par injection, l'hydraulique mobile et les agrégats

Triple R TRIS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le filtre BU300E pour huile hydraulique est connecté à un système hydraulique comme filtre de dérivation profond. Utilisant la pression disponible, jusqu'à 315 bars, il assure une purification très efficace de toutes les particules de saleté, de l'humidité et des produits d'oxydation (résines). Ces contaminants, généralement impossibles ou inefficaces à éliminer avec des filtres standard, peuvent pourtant gravement contaminer un système d'huile. Associé à l'élément filtrant M100 ou D100, il est possible d'obtenir un système propre et une propreté continue de niveau NAS 4 | ISO 15/13/10 ou supérieur ! La série Triple R BU protège durablement une machine ou un entraînement contre les pannes ou les réparations causées par des contaminants durs ou mous, ou par l'eau.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Système de types	Dérivation, montage fixe/mural	**Liquid**	Huile hydraulique
Pour des volumes de pétrole allant jusqu'à	1800L	**Dimensions**	23.5 x 23.5 x 76.5
Poids	12	**Matériau du boîtier du filtre**	Acier inoxydable
Matériau du joint	NBR	**Entrée / sortie**	RC1/2” x RC1/2”
Max. pression d'entrée	315	**Pression d'entrée minimale**	10
La soupape de sécurité s'ouvre à	6	**Nombre d'éléments filtrants**	3
Max. viscosité	180 à 40 °C	**Débit**	6
Pays d'origine	Japon	**Code HS**	84212980
Dans la boite	L'ensemble comprend le premier (ensemble de) élément(s), le support de montage et le manomètre		

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Caractéristiques sujettes à modification. Informations actuelles : oilcleaner.eu.

ÉLÉMENTS ET OPTIONS DE FILTRATION RECOMMANDÉS

Élément	Filtration / fonction	Article.
Triple R M100 Element de filtre	3 µm absolus | ß3 = 1000	numéro d'article EL10006
Triple R D100 Element de filtre	4 µm absolus | ß4 = 1000	numéro d'article EL10002
Triple R E100 Element de filtre	5 µm absolus | ß5 = 1000	numéro d'article EL10003
Triple R V100M Element de filtre	3 µm absolus | ß3 = 1000	numéro d'article EL999201
Triple R WE100 Element de filtre	na	numéro d'article EL10013

OPTIONS

- pince en V SU102/ 103

DISTRIBUTION ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN EUROPE

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importateur et distributeur européen - Ingénierie - Assemblage - Assistance technique
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

NOS PARTENAIRES EUROPÉENS